

Tassellatore

HR2670

800 W • SDS-Plus compatibile •
26mm • 3,0 J

Tassellatore SDS-Plus compatibile 26mm - 3 funzioni

Tassellatore compatto ed efficiente compatibile con punte SDS-Plus. Adatto per foratura, perforazione a percussione e scalpellatura. Motore da 800W e velocità regolabile tra 0 e 1.500 giri/min da interruttore. Potenza del colpo 3,0 J. Dotato di tre modalità di funzionamento: solo rotazione - solo percussione - rotazione + percussione.



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	800 W
Velocità a vuoto	0 - 1500 min ⁻¹
Impulsi al minuto	0 - 4500 min ⁻¹
Diametro max foro in legno	32 mm
Diametro max foro in calcestruzzo	26 mm
Diametro max foro in acciaio	13 mm
Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo	4 - 18 mm
Potenza del colpo	3,0 J
Capacità di taglio Acciaio dolce (fino a 400 N/mm ²)	68 mm
SDS-PLUS compatibile	✓
Cavo di alimentazione	4,0 m
Livello potenza sonora	102 dB(A)
Livello pressione sonora	94 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello Vibrazione, scalpellatura	14,2 m/s ²

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Dotato di tre modalità di funzionamento (Solo rotazione / Solo percussione / Rotazione + Percussione)
- Compatibile con attacco SDS-PLUS
- Limitatore di coppia progettato per ridurre i danni agli ingranaggi scollegandoli automaticamente in caso di bloccaggio della punta.
- Pulsante di blocco incassato per un uso continuo

Codice EAN 0197050007131

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

122G56-6

Impugnatura completa

321144-6

Asta di profondità

821925-3

Valigetta in plastica



ACCESSORI OPTIONAL

1914L7-6

Dispositivo raccolta polveri per lavori



1914L9-2

Dispositivo raccolta polveri per lavori



1914X3-8

Cuffia di aspirazione per tassellatori e

