

SCHEDA TECNICA

NT5000/00 05.02.07 LS/vvg SOSTITUISCE ED ANNULLA LA PRECEDENTE S.T. DATATA 10.03.00

Pag 1 di 1

NT5000/00 FINITURA NITRO A TAMPONE

Colore: trasparente
Versione: lucida

Settore d'impiego

Mobili, manufatti per interno

Applicazione

Tampone

Diluizione

Dal 50 al 100% con alcol etilico 94°

Caratteristiche tecniche

* Residuo solido (%):	27 ± 1
* Peso specifico (kg/lt):	0,900 ± 0,030
* Viscosità DIN 2 a 20°C:	65 ± 5
* Intervallo tra le mani:	min 12 ore
* Essiccazione all'aria: (100 gr/m ² a 20°C)	min 12 ore

Caratteristiche generali

Si può applicare su tutti i mobili, complementi d'arredo e manufatti per interno in genere, dopo averli preparati con fondo nitro NU5020/00, carteggiati con carta abrasiva grana 320 ed accuratamente ripuliti.

Istruzioni per l'uso

Carteggiare il manufatto con carta abrasiva grana 320 ed applicare la finitura NT5000/00.

Si applicano due mani a tampone (o "passate"), per ottenere un buon risultato (per migliorarlo ulteriormente, il giorno dopo si possono dare una terza, o anche una quarta passata a tampone di NT5000/00).

Per migliorare ulteriormente la morbidezza dopo l'ultima mano è possibile passare con alcol 94°.

Se il degrado del manufatto è notevole carteggiare con carta abrasiva grana 150 portando a grezzo il legno, quindi iniziare un nuovo ciclo partendo dall'applicazione del fondo nitro NU5020/00.

Si raccomanda di evitare le colature e di essere uniformi con le passate, senza soffermarsi in qualche zona con lo straccio imbevuto di prodotto, per evitare il rischio di rimozione.

Avvertenze

- I residui di verniciatura devono essere smaltiti secondo le normative vigenti. Non gettare residui nelle fognature.

N.B.: QUANTO I DATI E LE INFORMAZIONI RIPORTANO NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE TECNICA CORRISPONDE ALLA NOSTRA ESPERIENZA. ASSICURIAMO MASSIMA GARANZIA SULLA CONTINUITA' DELLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI NOSTRI PRODOTTI ENTRO LIMITI DI TOLLERANZA ESPRESSI DALLE SCHEDE TECNICHE. IL RISULTATO FINALE SARA' SOTTO LA COMPLETA RESPONSABILITA' DELL'UTILIZZATORE CHE DOVRA' ASSICURARSI CHE IL PRODOTTO CORRISPONDA ALLE PROPRIE NECESSITA' IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI APPLICATIVI, AI SUPPORTI UTILIZZATI ED ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DI APPLICAZIONE.

ARCH SAYERLACK COATINGS S.R.L. - Via del Fifico, 12 - 40065 PIANORO (BO) - Tel. 051-77.05.11 - Fax 051-77.74.37 - www.sayerlack.it