

COLORMARK SPOTMARKER FLUO

Informazioni tecniche



Very highest visibility levels, for greater safety
The Fluo Spotmarker's ideal usage conditions are anywhere where increased visibility is required, even under the most challenging working conditions. Due to the increased proportion of fluorescent paint components, the sprays are easily noticed and are irreplaceable for structural and civil engineering works and road construction, as well as surveying works carried out by municipalities or industry.

N. ordine: 201479, 201486, 201493, 201509, 201516, 201523, 220739, 220753, 220760, 220777

Qualità & caratteristiche

Professional, precise wall and floor markings thanks to special tilting valve
Can be used on lots of substrates (asphalt, concrete, brickwork, plaster, wood, earth and many more)
Practical lockable twist cap
Easy-touch spraying
No paint-stained fingers
Outstanding bond, even on damp substrates
Depending on the condition and colour of the substrate, 500 ml can cover up to around 200–250 m
Reliable spraying down to -20°C
Can is fully emptyable when used as directed
No venting of the marking spray required after use (self-cleaning valve)
Intense, lasting luminosity (10–12 months)
Environmentally friendly and not injurious to health

Dati fisici e chimici

Base: Acrylic resin

Nome del colore:

- neon pink
- neon red
- neon orange
- neon yellow
- neon green
- neon blue

Resa:

- 500 ML – 250-300 m
- 500 ML – 250-300 m m

Asciutto al tatto: 30 min

Completamente asciutto: 24 h

Temperatura minima di esercizio: 10 °C

Temperatura massima di esercizio: 25 °C

Punto di infiammabilità: n.a.

Stabilità di conservazione: 10 years

Contenuto: 500 ML

Istruzioni per l'uso

Before use, carefully read and observe the warning texts on the label!
Shake can for approx. 3 minutes.
Test spray at an invisible spot.
Spray distance approx. 5-15 cm.
Apply the desired marking.
Only conditionally applicable on mineral substrates.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Aprile 15, 2026 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.