

DUPLI-COLOR MILKY GLASS

Informazioni tecniche



DUPLI-COLOR MILKY GLASS dona agli oggetti trasparenti l'aspetto del vetro smerigliato, come ad esempio vetri, finestre, vasi, specchi o plastiche verniciabili. Lo spray funziona al meglio su superfici trasparenti, lasciando comunque passare la luce. Può essere applicato su tutta la superficie o solo in modo parziale, e l'effetto finale può essere modulato in base al numero di strati applicati.

N. ordine: 263231

Qualità & caratteristiche

Pregiata vernice acrilica bianca-trasparente
 Asciuga rapidamente
 Resa elevata
 Trasparente (traslucente)
 Opaca
 Dopo l'essiccazione completa (24 ore) resistente al calore fino a 90°C
 Resistente all'acqua e ai detergenti per vetri
 Facilmente rimovibile con alcool e solvente. Può essere facilmente rimosso con alcool o solventi. Su superfici lisce, la vernice può essere eliminata anche meccanicamente con una spatola in plastica

Dati fisici e chimici

Base: Vernice acrilica (AC)
 Nome del colore: bianco trasparente
 Odore: Caratteristico
 Resa: 150 ML – 1 - 2 m²
 Fuori polvere: 5 min
 Asciutto al tatto: 30 min
 Completamente asciutto: 24 h
 Superfici: Vetro, finestre, vasi, specchi, plastica verniciabile.
 Temperatura minima di esercizio: 10 °C
 Temperatura massima di esercizio: 25 °C
 Punto di infiammabilità: n.a.
 Stabilità di conservazione: 10 anni
 Contenuto: 150 ML

Istruzioni per l'uso

Il substrato deve essere pulito, completamente privo di grasso e asciutto.
 Non applicare collante alle superfici da verniciare.
 Pretrattare i substrati in plastica con il fondo ancorante per plastica.
 Agitare la bomboletta per circa 3 minuti, eseguire una spruzzatura di prova.
 La distanza di spruzzatura ottimale è di circa 25 cm.
 Spruzzare più strati sottili.
 Non spruzzare su superfici verniciate con resina.
 Per una maggiore resistenza ai graffi è possibile applicare DUPLI-COLOR Zapon-Spray. Tuttavia questo renderà l'effetto più trasparente!

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Ottobre 9, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.