

DUPLI-COLOR ADHESIVE SPRAY

Informazioni tecniche



Adesivo spray universale trasparente a contatto, ideale per superfici sia piccole che grandi.

Essicca rapidamente, resistente e pulita, è ideale per incollare svariati materiali su se stessi o differenti fra loro.

L'erogazione è fine ed uniforme, grazie a un ugello che non si ottura.

Non penetra nei materiali, per cui è ideale per supporti delicati come carta e cartoncino, ed assicura un'ottima adesione anche su tessuti, pelle, feltro, sughero, gomma, schiume, molte plastiche e polistirolo espanso.

N. ordine: 319853

Qualità & caratteristiche

Produce uno strato sottile di adesivo
La testina non si ottura
Non penetra nei materiali sottili
Adesione permanente e temporanea

Dati fisici e chimici

Base: Vernice a base di resina sintetica (alchidica)
Nome del colore: trasparente
Odore: Caratteristico
Completamente asciutto: 7 s
Superfici: Carta, cartone, tessuti, pelle, feltro, sughero, gomma, materiali espansi, molte plastiche dure, legno, vetro, metallo, ceramica.
Temperatura minima di esercizio: 10 °C
Temperatura massima di esercizio: 25 °C
Punto di infiammabilità: n.a.
Stabilità di conservazione: 3 anni
Contenuto: 150 ML

Istruzioni per l'uso

Portare la bomboletta a temperatura ambiente.
Pulire bene le superfici da incollare (asciutte, prive di polvere e grasso).
Agitare bene la bomboletta prima dell'uso.
Spruzzare la colla a spruzzo il più sottile e uniformemente possibile da una distanza di circa 15-20 cm.
Per i materiali leggeri (ad es. carta) e le giunzioni provvisorie, è sufficiente spruzzare un lato. Per l'aderenza permanente dei materiali si consiglia di spruzzare entrambe le superfici da incollare.
A seconda della temperatura ambiente e dell'assorbimento del substrato lasciare asciugare per 5-20 minuti, quindi comprimere brevemente con una pressione vigorosa.
Spruzzare preliminarmente uno strato molto sottile di colla su materiali porosi, irregolari o assorbenti prima dell'incollaggio finale e lasciare assorbire per circa 5 minuti. Poi continuare a lavorare come descritto in precedenza.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Agosto 5, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.