

DUPLI-COLOR VINTAGE LOOK

Informazioni tecniche



DUPLI-COLOR VINTAGE LOOK è uno spray effetto gesso ideale per decorazioni dal fascino senza tempo.

Dona agli oggetti un elegante aspetto opaco.

Nel mondo della decorazione, dell'arredamento, del design, del restauro o dell'allestimento d'interni, il life style contemporaneo si ispira spesso al fascino vissuto dello shabby chic.

Che si tratti di vetrinette, bauli, cornici, tavoli, oggetti decorativi, valigie o cofanetti – ogni pezzo viene trasformato con cura per sembrare volutamente invecchiato, usato e assolutamente unico.

N. ordine: 466007, 466090, 466106, 466113, 466120, 466137, 466144, 466007-DG, 466007-DW, 466090-DG, 466090-DW, 466106-DG, 466106-DW, 466113-DG, 466113-DW, 466120-DG, 466120-DW, 466137-DG, 466137-DW, 466144-DG, 466144-DW

Qualità & caratteristiche

Ecologico, a basso contenuto di solventi
Spruzzo nebulizzato ridotto, per un utilizzo confortevole anche in ambienti interni
Non solo per applicazioni negli spazi interni, ma anche per applicazioni in ambienti esterni
Adatto anche per l'uso sul polistirolo
Gli errori di verniciatura possono essere corretti entro 10 minuti dalla spruzzatura. Entro questo periodo di tempo lo strato di vernice "aperta" può essere lavata con acqua e sapone
Disponibile in diversi colori
Conforme DIN EN 71-3 adatto per la verniciatura dei giocattoli per bambini.

Dati fisici e chimici

Base: Vernice acrilica a base acqua

Nome del colore:

- taiga bianco
- sahara beige
- kalahari rosa
- blu
- mojave verde
- gobi grigio
- karakum marrone

Odore: Caratteristico

Grado di brillantezza: opaco, 10 ±2

Resa: 400 ML – 1.0 - 1.4 m²

Fuori polvere: 10 min

Asciutto al tatto: 20 min

Completamente asciutto: 12 h

Sovraverniciabile: 10 min

Superfici: Vetrinette, cassapanche, cornici, tavoli, oggetti decorativi, valigie o scrigni.

Temperatura minima di esercizio: 10 °C

Temperatura massima di esercizio: 25 °C

Valore pH: 9,3

Punto di infiammabilità: n.a.

Stabilità di conservazione: 4 anni

Contenuto: 400 ML

Istruzioni per l'uso

La superficie deve essere pulita, completamente priva di grasso e asciutta.
Rimuovere le parti che si staccano.
Nonostante la formazione ridotta di spruzzo nebulizzato, si consiglia di coprire la superficie circostante.
Rimuovere o levigare eventuali strati di vernice vecchi.
Agitare la bomboletta per circa 3 minuti.
Eseguire una spruzzatura di prova in un punto nascosto.
La distanza di spruzzatura ottimale è di circa 25 cm.
Spruzzare più strati sottili a distanza di circa 2 minuti.
Dopo la spruzzatura capovolgere la bomboletta ed effettuare una spruzzatura a vuoto della valvola.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Maggio 4, 2026 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.