

DUPLI-COLOR CEMENT LOOK**Informazioni tecniche**

Effetto cemento a rapida essiccazione. Può essere applicato su superfici di ogni tipo. A seconda della quantità applicata, si possono ottenere diverse finiture simili a quelle del cemento reale. Con uno strato finale nebulizzato si può persino ottenere una sensazione tattile minerale. Per applicazioni all'esterno, sovraverniciare con vernice trasparente opaca.

N. ordine: 521621, 521638

Qualità & caratteristiche

Vernice acrilica resistente al polistirolo con un solvente speciale
Ottimo potere coprente
Eccellente ancoraggio su molte superfici come polistirolo, metallo, legno, vetro, ceramica, eternit, cemento, pietra, carta, cartone, plastiche dure verniciabili, ecc.
Buona stesura, superficie liscia
Asciuga rapidamente
Ideale per verniciare e decorare oggetti in interni ed esterni
Resiste allo sfregamento
Resiste agli agenti atmosferici, alla luce e ai raggi UV
Resiste a graffi, urti e colpi

Dati fisici e chimici

Base: Copolimeri acrilici
Nome del colore:

- Grigio
- hoover grigio

Odore: Caratteristico
Resa: 400 ML – 1 m²
Fuori polvere: 10 min
Asciutto al tatto: 30 min
Completamente asciutto: 24 h
Superfici: Polistirolo, metallo, legno, vetro, ceramica, eternit, calcestruzzo, pietra, carta, cartone, plastiche verniciabili, ecc.
Temperatura minima di esercizio: 10 °C
Temperatura massima di esercizio: 25 °C
Punto di infiammabilità: n.a.
Resistenza alla temperatura: 80 °C
Stabilità di conservazione: 10 anni
Contenuto: 400 ML

Istruzioni per l'uso

Rimuovere ruggine e sporcizia
Il substrato deve essere pulito, asciutto e privo di grasso.
Levigare le superfici lisce e i residui di vernice presenti e rimuovere il pulviscolo di rettifica.
Non applicare collante alle superfici da verniciare.
Agitare la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.
Eseguire una spruzzatura di prova e controllare la compatibilità della vernice in un punto nascosto.
Spruzzare più strati sottili da una distanza di circa 25 cm.
Non spruzzare su superfici verniciate con resina.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Agosto 5, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.