

DUPLI-COLOR STYRO PRIMER

Informazioni tecniche



Fondo speciale protettivo per tutti i supporti in polistirolo, a rapida essiccazione, ideale per la verniciatura successiva con smalti a base solvente.

Dopo l'applicazione del primer è possibile verniciare con qualsiasi spray DUPLI-COLOR a base di resina sintetica, nitro o acrilica.

Indispensabile per allestitori di stand, decoratori, ecc., ma anche per hobby, uso domestico, corsi e seminari.

N. ordine: 707278, 720765

Qualità & caratteristiche

Primer reticolante per polistirolo, Styrodur®, con azione barriera contro vernici e solventi aggressivi
Buona stesura, superficie liscia
Asciuga rapidamente

Dati fisici e chimici

Base: Vernice speciale
Nome del colore: beige
Odore: Caratteristico
Grado di brillantezza: opaco, 10 ±2
Resa:
◦ 400 ML – 0.6 - 0.8 m²
◦ 150 ML – 0.2 - 0.3 m²
Fuori polvere: 30 min
Asciutto al tatto: 30 min
Sovraverniciabile: 3 h
Superfici: Articoli di bricolage e decorativi.
Temperatura minima di esercizio: 10 °C
Temperatura massima di esercizio: 25 °C
Punto di infiammabilità: n.a.
Stabilità di conservazione: 10 anni
Contenuto:
◦ 400 ML
◦ 150 ML

Istruzioni per l'uso

Il substrato deve essere pulito, asciutto e privo di grasso.

Non applicare collante alle superfici da verniciare.

Agitare la bomboletta per circa 2 minuti prima dell'uso.

Spruzzare più strati sottili da una distanza di circa 20 cm con passate incrociate. Per uno strato protettivo adeguato si consiglia di lavorare con almeno tre passate incrociate.

Per garantire un'azione protettiva ottimale, è necessario un rivestimento completo.

Le superfici di polistirolo grossolane e aperte, in particolare le superfici di taglio o frattura, devono essere ricoperte con una passata incrociata supplementare.

Dopo l'asciugatura verniciare con smalti coprenti DUPLI-COLOR a scelta. In questo caso spruzzare preventivamente il primo strato nebulizzato.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Agosto 6, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.