

DUPLI-COLOR PLATINUM

Informazioni tecniche



Con questa vernice spray ad altissima copertura e asciugatura rapida, DUPLI-COLOR stabilisce nuovi standard. Grazie all'ampio spettro di applicazioni, questo prodotto apre la strada a numerose possibilità creative e artigianali.

La nostra linea di vernici spray premium DUPLI-COLOR Platinum comprende oltre 40 colori satinati e 10 colori a finitura lucida, per uso interno ed esterno.

Questi smalti sono ideali per tutti i lavori di fai-da-te e bricolage su legno, plastica dura verniciabile, carta da parati, tela, metallo o vetro.

Prova il nostro set di ugelli Platinum (Art. n. 723087): grazie alle diverse testine di spruzzo, potrai variare la distanza di applicazione e l'ampiezza del getto – da fine a grosso – per ottenere risultati ottimali anche su superfici estese.

N. ordine: 721007, 721014, 721021, 721038, 721083, 721090, 721106, 306846, 306839, 306822, 306815, 249112, 249105, 249099, 248955, 248948, 203459, 203442, 203435, 203428, 203411, 203404, 203398, 203381, 203374, 203268, 720994, 720987, 720970, 720956, 720949, 720864, 720642, 720345, 720291, 720239, 720222, 720192, 720178, 720161, 720154, 720147, 720130, 720123, 720116, 719929, 719875, 719868, 719851, 719844, 719837, 719820, 719813, 719806, 719790, 719783, 719714, 719691, 719684, 719653, 719646, 719547, 719493, 719486, 719479, 719462, 719455, 719431, 719363, 135439, 249006, 248993, 248986, 248979, 248962, 203367, 203350, 203343, 203336, 203329, 203312, 203305, 203299, 203282, 203275, 196652, 196645, 196638, 196621, 196614, 196607, 101451, 101453, 101454, 101455, 101456, 101457, 101458, 101459, 101460, 101461, 101462, 101463, 101464, 101465, 101466, 101468

Qualità & caratteristiche

Pregiata vernice speciale ad essiccazione estremamente rapida
Potere coprente e resa straordinari: fino al doppio rispetto a una normale vernice spray, a seconda della tonalità
Un sistema di pressione bilanciato permette di utilizzare diverse testine intercambiabili (disponibili in set separati) per ottenere ampiezze di spruzzo diverse
Resiste alla luce, non ingiallisce
Produce pochissima nebbia di spruzzo
Conforme DIN EN 71-3 adatto per la verniciatura dei giocattoli per bambini.

Dati fisici e chimici

Base: Vernice speciale combinata

Nome del colore:

- porpora traffico
- blu traffico
- verde foglia
- marrone cioccolata
- bianco puro
- grigio luce
- nero intenso
- Verde foglia
- Blu traffico
- rosso traffico
- giallo traffico
- Lilla
- nero bacche
- magenta tele
- blu cielo
- alluminio brillante
- bianco crema
- grigio antracite
- grigio argento
- verde muschio
- blu genziana
- blu ghiaccio
- arancio traffico
- verde biancastro
- lavanda
- terracotta
- verde ghiaccio
- lilla
- avorio
- papaya
- rosso porpora
- avorio chiaro

- pesca
- rosso rubino
- lilla bluastrò
- giallo ananas
- blu zaffiro
- arancio pastello
- giallo melone
- verdegiallastro
- azzurro bebè
- rosa chiaro
- verde primavera
- giallo zolfo
- alluminio grigiastro
- Giallo
- jade verde
- blu petrolio
- mandarino
- rosso ciliegia
- blu
- limone
- dove blu
- twilight blu
- forgetmenot blu
- ever verde
- aloe grigio
- mistletoe verde
- pebbles grigio
- shy grigio
- ash grigio
- mud grigio
- smoky grigio
- gentle grigio
- earth marrone
- deer marrone
- sweet marrone
- whisper marrone

Odore: Caratteristico

Grado di brillantezza:

- lucido, >75
- semi opaco, 25 ±5

Resa:

- 400 ML – 2.1 m²
- 150 ML – 0.5 - 0.8 m²

Fuori polvere: 2 min

Asciutto al tatto: 10 min

Completamente asciutto: 30 min

Sovraverniciabile: 30 min

Superfici: Legno, plastica verniciabile, carta da parati, tela di lino, metallo o vetro.

Temperatura minima di esercizio: 10 °C

Temperatura massima di esercizio: 25 °C

Punto di infiammabilità: n.a.

Resistenza alla temperatura: 80 °C

Stabilità di conservazione: 10 anni

Contenuto:

- 400 ML
- 150 ML

Istruzioni per l'uso

Il substrato deve essere pulito, asciutto e privo di grasso.

Rimuovere la pittura vecchia che si stacca e la ruggine, quindi levigare e dare una mano di fondo se necessario. Poi lasciare asciugare per 1-2 ore.

Pretrattare le parti in plastica con Plastic Primer.

Non applicare collante alle superfici da verniciare.

Agitare la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.

Eseguire una spruzzatura di prova e controllare la compatibilità della vernice in un punto nascosto.

Spruzzare più strati sottili da una distanza di circa 25 cm con passate incrociate.

Non spruzzare su superfici verniciate con resina.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Marzo 12, 2026 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.