

RITOCO MURI

codice 101334 | ean 4066044003465

Lo spray Ritocco muri è ideale per superfici, pareti e soffitti sporchi. Copre macchie provocate da insetti, grasso, nicotina, fuliggine, caffè, catrame, inchiostro, matite, pastelli, macchie di umidità, preventivamente trattate con isolante.

Adatto per l'uso su superfici in polistirolo, carta da parati, vecchie pitture murali e intonaco.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Elevato potere coprente
- Inodore
- A base d'acqua
- Protegge e sigilla l'intonaco grezzo
- Uniforma il colore delle pareti
- Antigraffio e antiurto
- Per polistirolo, carte da parati, vecchi rivestimenti murali e gesso



CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE

Base legante

acrilica

Colore

bianco opaco

Odore

inodore

Grado di brillantezza

con angolo di misura di 60° secondo DIN 67530.

Resa sufficienti

Opaco circa 30 gu

Essiccazione a 20°C, umidità relativa 45%

circa 1 m² a seconda del tipo e del colore della superficie

Essiccazione dopo 30 minuti. Sovra verniciabile dopo circa tre ore. Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambiente, dell'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato

Resistenza termica

circa 90°C

Conservabilità/Stoccaggio

24 mesi se conservato correttamente (= 1°-25°C, umidità relativa max 60%), non stoccare a temperature inferiori a 5°

Recipiente

volume nominale massimo = 200ml bomboletta spray

AMBIENTE ED ETICHETTATURA

Rispetta l'ambiente: European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclo. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

ISTRUZIONI

Prima dell'uso leggere attentamente e osservare le avvertenze riportate sulla etichetta.

Come applicare il prodotto:

- Prima dell'utilizzo agitare la bomboletta per almeno due minuti
- La superficie deve essere pulita e asciutta
- Spazzolare gli aloni di umidità, eliminare le efflorescenze saline
- Effettua una prova di spruzzo
- Applicare da una distanza di circa 25 cm più mani sottili e incrociate
- Per aumentare l'effetto isolante, lasciare asciugare la superficie
- Se necessario, ripetere l'operazione nei punti difficili
- Sovra verniciabile con tutte le idropitture
- Proteggere dal gelo
- Dopo l'applicazione pulire la testina di spruzzo per evitare eventuali otturazioni e per poter utilizzare senza problemi la bomboletta successivamente

In alcune zone potrebbero verificarsi delle trasudazioni, questo effetto è dovuto al fatto che le mani sottostanti non sono essiccate totalmente e in profondità. In questo caso attendere che le superfici si asciugano e ripetere l'operazione.

ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.