

# Pura 2024 mono

|               |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 9000<br>BTU/h | 12000<br>BTU/h | 18000<br>BTU/h | 24000<br>BTU/h |
| A++/A+        | A++/A+         | A++/A+         | A++/A+         |



| Modello | Unità interna | U.I. | CY-09RAIN     | CY-12RAIN     | CY-18RAIN     | CY-24RAIN     |
|---------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         | Cod. Comm.    |      | 3501301K2     | 3501302K2     | 3501305K2     | 3501306K2     |
|         | Cod. EAN      |      | 6932063849613 | 6932063849620 | 6932063845981 | 6932063845998 |
|         | Unità esterna | U.E. | CY-09RAOUT    | CY-12RAOUT    | CY-18RAOUT    | CY-24RAOUT    |
|         | Cod. Com m.   |      | 3502301K2     | 3502302K2     | 3502305K2     | 3502306K2     |
|         | Cod. EAN      |      | 6932063849637 | 6932063849644 | 6932063846148 | 6932063846155 |

|                                |                    |       |                   |                    |                    |                    |
|--------------------------------|--------------------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| RAFFRESCAMENTO                 |                    |       |                   |                    |                    |                    |
| Capacità nominale              | Nominale (Min-Max) | Btu/h | 9215 (2390-11600) | 10920 (2730-12965) | 15015 (4430-18420) | 20475 (4430-25250) |
|                                | Nominale (Min-Max) | kW    | 2.7 (0.7-3.4)     | 3.2 (0.8-3.8)      | 4.4 (1.30-5.40)    | 6.0 (1.30-7.40)    |
| Efficienza energetica          | SEER/EER           |       | 6.5/3.23          | 6.1/3.23           | 6.3/3.23           | 6.7/3.23           |
| Classe energetica              |                    |       | A++               | A++                | A++                | A++                |
| Pdesign RAFF.                  |                    | kW    | 2.7               | 3.2                | 4.8                | 6.2                |
| Potenza assorbita RAFF.        | Nominale (Min-max) | kW    | 0.84 (0.3 ~ 1.1)  | 0.99 (0.4 ~ 1.3)   | 1.36 (0.4 ~ 1.9)   | 1.86 (0.4 ~ 2.2)   |
| Consumo annuo di energia RAFF. |                    | kWh/a | 145               | 184                | 267                | 324                |
| Limiti di funzionamento RAFF.  | Min-Max            | °C    | -20~43° (out)     | -20~43° (out)      | -20~43° (out)      | -20~43° (out)      |

|                                |                    |       |                   |                    |                    |                    |
|--------------------------------|--------------------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| RISCALDAMENTO                  |                    |       |                   |                    |                    |                    |
| Capacità nominale              | Nominale (Min-max) | Btu/h | 9895 (2390-12285) | 11945 (2390-13650) | 15695 (4430-18420) | 21500 (4770-25590) |
|                                | Nominale (Min-max) | kW    | 2.9 (0.7-3.6)     | 3.5 (0.7-4.0)      | 4.6 (1.3-5.4)      | 6.3 (1.4-7.5)      |
| Efficienza energetica          | SCOP/COP           |       | 4.0/3.71          | 4.0/3.71           | 4.0/3.71           | 4.0/3.71           |
| Classe energetica              | Mild/Warm/Cold     |       | A+/A+++/-         | A+/A+++/-          | A+/A+++/-          | A+/A+++/-          |
| Pdesign RISC.                  |                    | kW    | 2.6               | 3.0                | 3.6                | 4.6                |
| Potenza assorbita RISC.        | Nominale (Min-max) | kW    | 0.78 (0.3-1.4)    | 0.94 (0.4-1.4)     | 1.24 (0.4-1.9)     | 1.74 (0.6-2.3)     |
| Consumo annuo di energia RISC. |                    | kWh/a | 910               | 1050               | 1155               | 1260               |
| Limiti di funzionamento RISC.  |                    | °C    | -20~24° (out)     | -20~24° (out)      | -20~24° (out)      | -20~24° (out)      |
| Alimentazione                  | Ph/V/Hz            |       | 1/220~240/50      | 1/220~240/50       | 1/220~240/50       | 1/220~240/50       |
|                                | Posizione          |       | outdoor           | outdoor            | outdoor            | outdoor            |

|                      |                |       |             |             |             |              |
|----------------------|----------------|-------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Unità interna        |                |       |             |             |             |              |
| Dimensioni nette     | W/D/H          | mm    | 805/292/200 | 805/292/200 | 875/212/304 | 975/222/318  |
| Dimensioni packaging | W/D/H          | mm    | 876/365/272 | 876/365/272 | 945/390/296 | 1050/397/301 |
| Peso netto           |                | kg    | 8.8         | 8.8         | 10.0        | 11.6         |
| Volume aria trattato | Max            | m³/h  | 550         | 650         | 770         | 1100         |
| Potenza sonora       | Raffreddamento | dB(A) | 57          | 59          | 60          | 64           |
|                      | Riscaldamento  | dB(A) | 57          | 59          | 60          | 64           |
| Pressione sonora     | Raffreddamento | dB(A) | 38/34/29/20 | 38/34/29/20 | 44/40/35/28 | 47/45/37/29  |
|                      | Riscaldamento  | dB(A) | 38/34/29/20 | 38/34/29/20 | 44/40/35/28 | 47/45/37/29  |
| Deumificazione       |                | L/h   | 1.2         | 1.4         | 2.0         | 2.8          |

|                      |                                                   |       |             |             |             |             |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Unità esterna        |                                                   |       |             |             |             |             |
| Marca compressore    |                                                   |       | RECHI       | HIGHLY      | SANYO       | HIGHLY      |
| Dimensioni nette     | W/D/H                                             | mm    | 700/245/544 | 700/245/544 | 800/275/553 | 800/275/553 |
| Dimensioni packaging | W/D/H                                             | mm    | 819/320/592 | 819/320/592 | 902/375/607 | 902/375/607 |
| Peso netto           |                                                   | kg    | 21.5        | 22.0        | 29.2        | 32.7        |
| Volume aria trattato | Max                                               | m³/h  | 2100        | 2100        | 2200        | 2500        |
| Potenza sonora       | Hi                                                | dB(A) | 64          | 64          | 65          | 68          |
| Pressione assorbita  | Hi                                                | dB(A) | 50          | 51          | 54          | 57          |
| Corrente assorbita   | Max                                               | A     | 6.4         | 7.3         | 8.6         | 10.5        |
| Tipo di refrigerante |                                                   |       | R32         | R32         | R32         | R32         |
| Carica refrigerante  |                                                   | g     | 510         | 510         | 780         | 900         |
|                      | Tubazione liquido Ø                               | mm    | 6.35        | 6.35        | 6.35        | 6.35        |
|                      | Tubazione gas Ø                                   | mm    | 9.52        | 9.52        | 12.7        | 12.7        |
|                      | Lunghezza tubazione max / dislivello              | m     | 20/10       | 20/10       | 20/15       | 25/15       |
|                      | Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante | m     | 5           | 5           | 7           | 7           |
|                      | Carica aggiuntiva refrigerante                    | g     | 20          | 20          | 20          | 20          |

**Prestazioni dichiarate sulla base di prove effettuate in conformità al UNI EN 14511**

Condizioni di riferimento in Riscaldamento: Temperatura ambiente: 20°C BS; Temperatura esterna: 7°C BS  
Condizioni di riferimento in Raffreddamento: Temperatura ambiente: 27°C BS-19,5°C BU; Temperatura esterna: 35°C BS

I dati riportati su questo stampato possono subire variazioni, pertanto si raccomanda agli acquirenti di controllare l'esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento d'acquisto

Costruttore: HAIER AIR CONDITIONING  
N.1 Haier Road, Qingdao - 266101 PR China  
Distributore: Haier A/C (Italy) Trading S.p.a. Unipersonale  
Via Marconi, 96-31020 Revine Lago TV-Italy  
haiercondizionatori.it