

Fissaggio prolungato SXR

Il tassello con ridotta profondità di posa, adatto a tutti i materiali.



Telai e sottostrutture in legno.



Canaline elettriche.

Applicazioni

- Serramenti.
- Porte e cancelli.
- Quadri elettrici.
- Canaline.
- Cornici in legno.

Vantaggi

- Ridotta profondità di posa: lo speciale design permette di utilizzare SXR con profondità di ancoraggio di ridotta, garantendo quindi un risparmio di tempo.
- Disponibile non preassemblato.
- Dispositivi anti rotazione: le quattro alette in prossimità del collare evitano la rotazione del tassello durante l'avvitamento.

Certificazioni



Materiali

Adatto per:

- Calcestruzzo $\geq$ C12/15.
- Mattoni pieni in laterizio e silicato di calcio.
- Mattoni semipieni (forati verticalmente) in laterizio e silicato di calcio.
- Blocchi pieni e cavi in calcestruzzo alleggerito.
- Calcestruzzo cellulare.
- Blocchi isolati termicamente.
- Pietra naturale a struttura densa.
- Pannelli solidi in gesso.

Funzionamento

- Il tassello SXR è adatto per installazioni passanti.
- Il tassello SXR si espande nei materiali pieni e si annoda in quelli semipieni.
- Su supporti semipieni forare solo a rotazione (senza rotopercolazione).

Versioni

- Acciaio zincato.

Installazione

