



LiteLED 2 Goccia 3x

FILED2 3pz GOCCIA 7W E27 2.7K



Lampadina LED a filamento con una buona efficienza, è la soluzione economica per le installazioni a vista.



Codice ordine 58120

EAN 8002219891778

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	7 W
Tipo attacco lampada	E27
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-30 °C
Temperatura ambiente (max)	50 °C
CCT tonalità luce	2700 K
Rischio fotobiologico	RG0
Angolo fascio luminoso	360 °
Forma lampadina	Goccia
Stabilità colore	SDCM6
Consumo (1000h)	7 KWh
CRI Resa cromatica	>80
Diametro	60 mm
Efficienza	142 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	D
Potenza equivalente	70W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,51
Vita	15000 h
Flusso sorgente luminosa	1000 lm
Flusso luminoso L70B50	15000 h
Cicli di accensione	15000
Range tensione alimentazione (max)	230 V
Range tensione alimentazione (min)	220 V

Specifiche meccaniche

Altezza	105 mm
Finitura diffusore	Trasparente
Grado di protezione IP	IP20