



LiteLED 2 Oliva 4x

FILED2 4pz OLIVA 4W E14 4K



Lampadina con una buona efficienza, è la soluzione economica per le installazioni a vista.



Codice ordine 58124

EAN 8002219891815

Specifiche tecniche

| | |
|---|-----------------|
| Potenza assorbita | 4 W |
| Tipo attacco lampada | E14 |
| Tipo di tensione di alimentazione | AC |
| Tensione alimentazione (AC) | 230 Vac |
| Temperatura ambiente (min) | -30 °C |
| Temperatura ambiente (max) | 50 °C |
| CCT tonalità luce | 4000 K |
| Rischio fotobiologico | RG0 |
| Angolo fascio luminoso | 360 ° |
| Forma lampadina | Oliva |
| Stabilità colore | SDCM6 |
| Consumo (1000h) | 4 kWh |
| CRI Resa cromatica | >80 |
| Diametro | 35 mm |
| Efficienza | 117 lm/W |
| Classe di efficienza energetica sorgente luminosa | E |
| Potenza equivalente | 40W |
| Frequenza (max) | 60 Hz |
| Frequenza (min) | 50 Hz |
| Fattore di potenza | 0,51 |
| Vita | 15000 h |
| Flusso sorgente luminosa | 470 lm |
| Flusso luminoso L70B50 | 15000 h |
| Cicli di accensione | 15000 |
| Range tensione alimentazione (max) | 230 V |
| Range tensione alimentazione (min) | 220 V |

Specifiche meccaniche

| | |
|------------------------|--------------------|
| Altezza | 100 mm |
| Finitura diffusore | Trasparente |
| Grado di protezione IP | IP20 |