



Scheda tecnica

Data: novembre 2025

Loctite Super Attak All Plastics

CARATTERISTICHE

LOCTITE® Super Attak All Plastics è un kit bicomponente composto da un adesivo liquido istantaneo e da un attivatore in formato penna. È progettato per incollare tutti i tipi di plastica per uso domestico tra loro e con altri materiali. È ideale per plastiche difficili da incollare, come polietilene (PE), polipropilene (PP), Teflon (PTFE) e poliuretano termoplastico (TPU), ma può incollare anche altre plastiche, gomme, metalli, legno, ceramica, pelle, tessuti, cartone e carta (senza l'attivatore).

Velocità di incollaggio: adesione iniziale tra 5 e 30 secondi, in funzione dei materiali.

Forza dell'incollaggio: tra 2 e 20 N/mm² in 12-24 ore (ISO 4587), in funzione dei materiali.

Fino a 6 N/mm² su plastiche difficili (es. polipropilene).

ISTRUZIONI PER L'USO

Incollaggio di plastiche (utilizzare l'attivatore)

1. Assicurarsi che tutte le superfici da incollare siano pulite, asciutte e ben aderenti.
2. Evitare il contatto della pelle con l'adesivo o l'attivatore.
3. Applicare prima due strati di attivatore su entrambe le superfici. Assicurarsi che la copertura sia sufficiente a trattare l'intera area da incollare. Richiudere bene la penna dell'attivatore subito dopo l'uso per evitare che si secchi.
4. Lasciare asciugare l'attivatore e farlo reagire con la superficie per 1 minuto.
5. Applicare una quantità minima di LOCTITE® Super Attak All Plastics su una delle superfici da incollare.
6. Unire immediatamente le parti e premere manualmente per almeno 1 minuto.
7. Lasciare agire per 10 minuti o preferibilmente per tutta la notte per consentire alla colla di indurire completamente.
8. Evitare fuoriuscite e proteggere le superfici di lavoro. Rimuovere i residui di Super Attak polimerizzata con LOCTITE® Scollatutto.
9. Per risultati ottimali, preparare gli adesivi a temperatura ambiente (15-30 °C) e con un'umidità relativa minima del 30%.
10. Per una durata ottimale del prodotto, pulire l'ugello con un fazzoletto di carta per rimuovere l'adesivo in eccesso, richiudere il tappo e conservare la confezione in un luogo fresco e asciutto.

Incollaggio di materiali non plastici (non è necessario l'attivatore)

1. Assicurarsi che tutte le superfici da incollare siano pulite, asciutte e aderenti.
2. Evitare il contatto della pelle con l'adesivo.
3. Applicare una quantità minima di LOCTITE® Super Attak All Plastics su una delle superfici da incollare.
4. Unire immediatamente le parti e premere con le mani per almeno 1 minuto.
5. Lasciare riposare per 10 minuti o preferibilmente per tutta la notte per consentire all'adesivo di indurire.
6. Evitare fuoriuscite e proteggere le superfici di lavoro. Rimuovere i residui di Super Attak polimerizzata con LOCTITE® Scollatutto.
7. Per risultati ottimali, gli incollaggi devono essere preparati a temperatura ambiente (15-30 °C) e con un'umidità relativa minima del 30%.
8. Per una durata ottimale del prodotto, pulire l'ugello con un fazzoletto di carta per rimuovere l'adesivo in eccesso, richiudere il tappo e conservare la confezione in un luogo fresco e asciutto.



DATI TECNICI

Natura chimica	Tubetto: etile cianoacrilato Penna: solventi
Aspetto	Tubetto: liquido trasparente Penna: liquido incolore
Densità	Tubetto: 1.05 g/cm ³ a 20 °C
Durata del prodotto a 20 °C	24 mesi

LIMITAZIONI

- Non utilizzare su superfici sporche, polverose o bagnate
- Non adatto a incollaggi di vetro, superfici vetrificate, pelle o schiume molto morbide.
- Provare su una zona nascosta in caso di dubbio che l'attivatore possa attaccare la superficie.
- Non utilizzare Super Attak per incollare parti che verranno utilizzate per contenere liquidi caldi.

STOCCAGGIO

Conservare in un luogo fresco e asciutto, tenere fuori dalla portata dei bambini.

SICUREZZA

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare i siti:

www.henkel.it

www.portalehenkel.it

Henkel Italia

Via Amoretti, 78

20157 – Milano

Tel. 02357921



Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o licenze. Per assistenza o suggerimenti sull'uso appropriato del prodotto: Henkel Italia – via Madrid, 21 – 24040 Zingonia (BG)