





Composizione del kit 317913 - *Kit composition 317913* - Composición del kit 317913 - *Σύνθεση του kit 317913*  
 Sadržaj kompleta 317913 - *Sastav kompleta 317913* - 317913 مجموعة - *Përberja e setit 317913*

333253



331860



- Le operazioni di installazione, configurazione, messa in servizio e manutenzione devono essere effettuate da personale qualificato.
- *Installation, configuration, starting-up and maintenance must be performed by qualified personnel.*
- Las operaciones de instalación, configuración, puesta en servicio y mantenimiento han de ser efectuadas por personal cualificado.
- *Η εγκατάσταση, διαμόρφωση, λειτουργία και συντήρηση πρέπει να εκτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό.*
- Instaliranje, konfiguraciju, puštanje u pogon i održavanje mora izvesti kvalificirano osoblje.
- *Operacije instaliranja, konfiguriranja, puštanja u rad i održavanja mora obavljati kvalificirano osoblje.*

• يجب أن تتم عمليات التركيب والإعداد والتشغيل والصيانة من قبل موظفين مؤهلين.

- *Veprimet e instalimit, konfigurimit, vënies në shërbim dhe mirëmbajtjes duhen kryer nga personel i kualifikuar.*

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Index | <p>Cavi e distanze (mm<sup>2</sup>)</p> <p><i>Cables and distances (mm<sup>2</sup>)</i></p> <p>Cables y distancias (mm<sup>2</sup>)</p> <p>Καλώδια και αποστάσεις (mm<sup>2</sup>)</p> <p>Kablovi i razmaknice</p> <p><i>Kablovi i razmaci (mm<sup>2</sup>)</i></p> <p>الكابلات والمسافات (مم<sup>2</sup>)</p> <p><i>Kablllo dhe distanca (mm<sup>2</sup>)</i></p> | 5  |
|       | <p>Schema monofamiliare</p> <p><i>One-family diagram</i></p> <p>Esquema monofamiliar</p> <p>Διάγραμμα μονοκατοικίας</p> <p>Shema za jednu obitelj</p> <p><i>Shema za jedan stan</i></p> <p>مخطط لأسرة واحدة</p> <p><i>Skemë një-familjare</i></p>                                                                                                                  | 6  |
|       | <p>Schema bifamiliare</p> <p><i>Two-family diagram</i></p> <p>Esquema bifamiliar</p> <p>Σχέδιο διπλοκατοικίας</p> <p>Shema za dvije obitelji</p> <p><i>Shema za dva stana</i></p> <p>مخطط لأسرتين</p> <p><i>Skemë dy-familjare</i></p>                                                                                                                             | 8  |
|       | <p>Dati dimensionali</p> <p><i>Dimensional data</i></p> <p>Datos dimensionales</p> <p>Δεδομένα διαστασιοποίησης</p> <p>Podaci o dimenzijama</p> <p><i>Podaci o dimenzijama</i></p> <p>بيانات الأبعاد</p> <p><i>Të dhënat e përmasave</i></p>                                                                                                                       | 10 |
|       | <p>Posto interno</p> <p><i>Indoor unit</i></p> <p>Unidad interior</p> <p>Εσωτερική θέση</p> <p>Unutarnja jedinica</p> <p><i>Unutarnje mjesto</i></p> <p>الوحدة الداخلية</p> <p><i>Vend i brendshëm</i></p>                                                                                                                                                         | 11 |
|       | <p>Posto esterno</p> <p><i>Entrance panel</i></p> <p>Placa exterior</p> <p>Εσωτερικού σημείου</p> <p>Vanjska jedinica</p> <p><i>Vanjsko mjesto</i></p> <p>الوحدة الخارجية</p> <p><i>Vend i jashtëm</i></p>                                                                                                                                                         | 18 |


|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Index | Dati tecnici alimentatore<br><i>Technical data of the power supply</i><br>Datos técnicos alimentador<br><i>Τεχνικά στοιχεία τροφοδοτικού</i><br>Tehnički podaci napajanja<br><i>Tehnički podaci napajanja</i><br>البيانات الفنية لوحدة التغذية<br><i>Të dhënat teknike të ushqyesit</i>                                                        | 26 |
|       | Avvertenze e diritti del consumatore<br><i>Warnings and consumer rights</i><br>Advertencias y derechos del consumidor<br><i>Προειδοποιήσεις και δικαιώματα των καταναλωτών</i><br>Upozorenja i prava potrošača<br><i>Upozorenja i prava korisnika</i><br>تنبيهات وحقوق المستهلك<br><i>Shënime të rëndësishme dhe të drejtat e konsumatorit</i> | 28 |

- Cavi e distanze (mm<sup>2</sup>)
- Cables and distances (mm<sup>2</sup>)
- Cables y distancias (mm<sup>2</sup>)

- Καλώδια και αποστάσεις (mm<sup>2</sup>)
- Kablovi i razmaknice
- Kablovi i razmaci (mm<sup>2</sup>)

- الكابلات والمسافات (مم<sup>2</sup>)
- Kablo dhe distanca (mm<sup>2</sup>)

- Distanza tra l'ultimo posto interno e l'ultimo posto esterno
- Distance between the last internal unit and the last entrance panel
- Distancia entre la última unidad interior y la última placa exterior
- Απόσταση μεταξύ της τελευταίας εσωτερικής θέσης και της τελευταίας εξωτερικής θέσης
- Udaljenost između zadnje unutarnje jedinice i zadnje vanjske jedinice
- Razmak između posljednjeg unutarnjeg mjesta i posljednjeg vanjskog mjesta
- المسافة بين آخر وحدة داخلية وآخر وحدة خارجية
- Distanca midis vendit të fundit të brendshëm dhe vendit të fundit të jashtëm




|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doppino telefonico twistato - Telephone twisted pair<br>Cable telefónico doble trenzado - Ζεύγος καλωδίων συστραμμένο<br>Upletena telefonska parica - Uvrnuti upredeni telefonski kabl<br>سلك هاتف مزدوج ملفوف<br>kablo telefonike e dyfishtë e përdredhur | 336904 (SCS BTicino)                                                                                        |
| 2 x 0.28 mm <sup>2</sup> (0.13 ohm/m)<br>2 x 0.28 mm <sup>2</sup> (0.13 oma/m)<br>(2 x 0.13 أوم/م) 2 x 0.28 مم                                                                                                                                             | 2 x 0.5 mm <sup>2</sup> (0.04 ohm/M)<br>2 x 0.5 mm <sup>2</sup> (0.04 oma/M)<br>(2 x 0.04 أوم/م) 2 x 0.5 مم |
| 0 – 80 m<br>80 – 0 م                                                                                                                                                                                                                                       | 0 – 100 m<br>100 – 0 م                                                                                      |

- Lunghezza massima del cavo 336904 (SCS BTicino) utilizzato come cavo di alimentazione tra alimentatore e dispositivi: 20m. Impedenza di loop del cavo 0.08/m
- Maximum length of the cable 336904 (SCS BTicino) used as power supply cable between power supply and devices: 20 m.. Cable loop impedance 0.08/m
- Máxima longitud del cable 336904 (SCS BTicino) utilizado como cable de alimentación entre alimentador y dispositivos: 20m. Impedancia de loop del cable 0,08/m
- Μέγιστο μήκος καλωδίου 336904 (SCS BTicino) που χρησιμοποιείται ως καλώδιο τροφοδοσίας μεταξύ τροφοδοσίας και συσκευών: 20m. Αντίσταση βρόχου καλωδίου 0.08/m
- Maksimalna duljina kabela 336904 (SCS BTicino) koji se koristi kao kabel za napajanje između uređaja za napajanje i naprava: 20m. Impedancija kabela petlje 0,08/m
- Maksimalna dužina kabela 336904 (SCS B Ticino) koji se koristi kao napojni kabel između napajanja i priključaka: 20m. Impedansa omče kabela 0,08/m

الحدا الأقصى لطول الكابل 336904 (SCS BTicino) المستخدم ككابل طاقة بين مزود الطاقة والأجهزة: 20 م.  
معاوقة الكابل 0.08 م

- Gjatësia maksimale e kabllit 336904 (SCS BTicino) të përdorur si kablo të ushqimit me rrymë midis ushqyesit dhe pajisjeve: 20m. Rezistencë e plotë e lakut të kabllos: 0,08/m




- Alimentazione non polarizzata
- Non-polarised power supply
- Alimentación no polarizada
- Μη πολωμένο τροφοδοτικό
- Nepolarizirano napajanje
- Punjenje nije polarizirano
- مصدر طاقة بدون أقطاب
- Furnizim me energji jo i polarizuar

- Schema monofamiliare
- One-family diagram
- Esquema monofamiliar

- Διαγράμμα μονοκατοικίας
- Shema za jednu obitelj
- Shema za jedan stan


- مخطط لأسرة واحدة
- Skemë një-familjare




- (\*) Acquistabile separatamente. (\*\*) Distanza tra telecamera CCTV e SEP (posto esterno secondario): coassiale 100 m
- (\*) Can be purchased separately. (\*\*) Distance between CCTV camera and SEP (secondary entrance panel): coaxial 100 m
- (\*) A la venta por separado. (\*\*) Distancia entre telecámara CCTV y SEP (placa exterior secundaria): coaxial 100 m
- (\*) Πωλείται ξεχωριστά. (\*\*) Απόσταση μεταξύ CCTV κάμερας και SEP (δευτερεύουσα εξωτερική μονάδα): ομοαξονική 100 m
- (\*) Mogućnost zasebne kupnje. (\*\*) Udaljenost između CCTV kamere i SEP (sekundarne vanjske jedinice): koaksijalno 100 m
- (\*) Može se kupiti zasebno. (\*\*) Razmak između CCTV telekamere i SEP-a (sekundarno vanjsko mjesto): koaksijalni 100 m
- (\*) يمكن شراؤه بشكل منفصل. (\*\*) المسافة بين الكاميرا التلفزيونية CCTV و SEP (الوحدة الخارجية الثانوية): متحدة المحاور 100 م
- (\*) Mund të blihet veçmas. (\*\*) Distanca midis telekamerës CCTV dhe SEP (vend i jashtëm dytësor): bashkëbështor 100 m

- **Nota:** in base alla configurazione (F1 o F2) dei posti interni, il pulsante di chiamata esterno si autoadatta chiamata monofamiliare o bifamiliare.
- **Note:** depending on the configuration (F1 or F2) of the internal units, the external call button can be adapted for single or two-family call.
- **Nota:** en función de la configuración (F1 o F2) de las placas exteriores, el botón de llamada exterior se adapta automáticamente a una llamada monofamiliar o bifamiliar.
- **Σημείωση:** με βάση τη διαμόρφωση (F1 ή F2) των εσωτερικών θέσεων, το κουμπί εξωτερικής κλήσης προσαρμόζεται αυτόματα για κλήσεις μονοκατοικίας ή διπλοκατοικίας.
- **Napomena:** na temelju konfiguracije (F1 ili F2) unutarnjih jedinica, tipka za vanjski poziv se automatski prilagođava za poziv za jednu obitelj ili dvije obitelji
- **Napomena:** na osnovu konfiguracije (F1 ili F2) vanjskih mjesta, dugme vanjskog poziva samo se prilagođava za poziv za jedan ili dva stana.
- **ملاحظة:** استنادًا إلى تهيئة (F2 أو F1) للمحطات الداخلية، يتكيف زر المكالمة الخارجي للاتصال بين عائلة واحدة أو عائلتين.
- **Shënim:** në bazë të konfigurimit (F1 ose F2) të vendeve të brendshme, butoni i jashtëm i thirrjes vetëpërshtatet për thirrje njëfamiljare ose dyfamiljare.

Espansione massima - Maximum Expansion - Expansión máxima - Μέγιστη επέκταση - Maksimalna ekspanzija - Maksimalna ekspanzija  
الحد الأقصى للتكبير - Zgjjerimi maksimal

| 2 X                                                                               | x 3                                                                               | 2 X                                                                               | 2 X                                                                                                                                       | 2 X                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |                                                          |                                                                            |
| 331860                                                                            | 333253 – 333254<br>334253 – 334254<br>335253 (*) – 335254 (*)                     | 391441                                                                            | serrature porta<br>door locks<br>cerradura de la puerta<br>κλειδαριά πόρτας<br>brave vrata<br>brave vrata<br>قفل الباب<br>mbyllja e derës | serrature cancello<br>gate locks<br>cerradura de la cancela<br>κλειδαριά πύλης<br>brave vanjska vrata<br>brave kapije<br>قفل البوابة<br>mbyllja e kangjellës |


- (\*) Utilizzando questo codice come PI aggiuntivo è necessario invertire il collegamento tra i PI. (R2-D1 / R1-D2). Massimo uno per famiglia.
- (\*) Using this code as an additional IU requires reversing the connection between the IUs. (R2-D1 / R1-D2). Max. one per family.
- (\*) Utilizando este código como PI adicional, se ha de invertir la conexión entre las PI. (R2-D1 / R1-D2). Máximo uno por familia.
- (\*) Χρησιμοποιώντας αυτόν τον κωδικό ως πρόσθετο PI (εσωτερική μονάδα) είναι απαραίτητο να αντιστρέψετε τη σύνδεση μεταξύ των PI. (R2-D1 / R1-D2). Μέγιστο ένα ανά οικογένεια.
- (\*) Korističenjem ove šifre kao dodatne UJ potrebno je obrnuti vezu između UJ. (R2-D1 / R1-D2). Maks. jedna po obitelji.
- (\*) Kad se koristi ovaj kod kao dodatno UM (Unutarnje Mjesto) potrebno je preokrenuti vezu između UM (unutarnjih mjesta) (R2-D1 / R1-D2). Maks. jedna po porodici.
- (\*) عند استخدام هذا الكود كوحدة داخلية إضافية، يلزم عكس التوصيل بين الوحدات الداخلية. (R2-D1 / R1-D2).
- (\*) Duke përdorur këtë kod si Vend i Brendshëm shtesë është e nevojshme të këmbëhet kahu i lidhjes midis Vendeve të Brendshme. (R2-D1 / R1-D2). Maks. një për familje.



- Schema bifamiliare
- Two-family diagram
- Esquema bifamiliar

- Σχέδιο διπλοκατοικίας
- Shema za dvije obitelji
- Shema za dva stana

- مخطط لأسرتين
- Skemë dy-familjare




A → B ≥ 15 m - μ 15


- (\*) Acquistabile separatamente. (\*\*) Distanza tra telecamera CCTV e SEP (posto esterno secondario): coassiale 100 m
- (\*) Can be purchased separately. (\*\*) Distance between CCTV camera and SEP (secondary entrance panel): coaxial 100 m
- (\*) A la venta por separado. (\*\*) Distancia entre telecámara CCTV y SEP (placa exterior secundaria): coaxial 100 m
- (\*) Πωλείται ξεχωριστά. (\*\*) Απόσταση μεταξύ CCTV κάμερας και SEP (δευτερεύουσα εξωτερική μονάδα): ομοαξονική 100 m
- (\*) Mogućnost zasebne kupnje. (\*\*) Udaljenost između CCTV kamere i SEP (sekundarne vanjske jedinice): koaksijalno 100 m
- (\*) Može se kupiti zasebno. (\*\*) Razmak između CCTV telekamere i SEP-a (sekundarno vanjsko mjesto): koaksijalni 100 m
- (\*) يمكن شراؤه بشكل منفصل. (\*\*) المسافة بين الكاميرا التلفزيونية CCTV و SEP (الوحدة الخارجية الثانوية): متحدة المحاور 100 م
- (\*) Mund të blihet veçmas. (\*\*) Distanca midis telekamerës CCTV dhe SEP (vend i jashtëm dytësor): bashkëbështor 100 m

- **Nota:** in base alla configurazione (F1 o F2) dei posti interni, il pulsante di chiamata esterno si autoadatta chiamata monofamiliare o bifamiliare.
- **Note:** depending on the configuration (F1 or F2) of the internal units, the external call button can be adapted for single or two-family call.
- **Nota:** en función de la configuración (F1 o F2) de las placas exteriores, el botón de llamada exterior se adapta automáticamente a una llamada monofamiliar o bifamiliar.
- **Σημείωση:** με βάση τη διαμόρφωση (F1 ή F2) των εσωτερικών θέσεων, το κουμπί εξωτερικής κλήσης προσαρμόζεται αυτόματα για κλήσεις μονοκατοικίας ή δυποκατοικίας.
- **Napomena:** na temelju konfiguracije (F1 ili F2) unutarnjih jedinica, tipka za vanjski poziv se automatski prilagođava za poziv za jednu obitelj ili dvije obitelji
- **Napomena:** na osnovu konfiguracije (F1 ili F2) vanjskih mjesta, dugme vanjskog poziva samo se prilagođava za poziv za jedan ili dva stana
- **ملاحظة:** استنادًا إلى تهيئة (F1 أو F2) للمحطات الداخلية، يتكيف زر المكالمات الخارجية للاتصال بين عائلة واحدة أو عائلتين.
- **Shënim:** në bazë të konfigurimit (F1 ose F2) të vendeve të brendshme, butoni i jashtëm i thirrjes vetëpërshtatet për thirrje njëfamiljare ose dyfamiljare.

Espansione massima - Maximum Expansion - Expansión máxima - Μέγιστη επέκταση - Maksimalna ekspanzija - Maksimalna ekspanzija  
الحد الأقصى للتكبير - Zgjerimi maksimal

| 2 X                                                                               | x 6                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 X                                                                               | 2 X                                                                                                                                       | 2 X                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                           |  |                                                          |                                                                            |
| 331860                                                                            | 333253 – 333254 – 334253 – 334254<br>335253 (*) – 335254 (*)                                                                                                                                                                                                                               | 391441                                                                            | serrature porta<br>door locks<br>cerradura de la puerta<br>κλειδαριά πόρτας<br>brave vrata<br>brave vrata<br>قفل الباب<br>mbyllja e derës | serrature cancello<br>gate locks<br>cerradura de la cancela<br>κλειδαριά πύλης<br>brave vanjska vrata<br>brave kapije<br>قفل البوابة<br>mbyllja e kangjellës |
|                                                                                   | Famiglia 1 (3X) + Famiglia 2 (3X)<br>Family 1 (3X) + Family 2 (3X)<br>Família 1 (3X) + Família 2 (3X)<br>Οικογένεια 1 (3X) + Οικογένεια 2 (3X)<br>Obitelj 1 (3X) + Obitelj 2 (3X)<br>Porodica 1 (3x) + porodica 2 (3x)<br>الأسرة 1 (x3) + الأسرة 2 (x3)<br>Família 1 (3X) + Família 2 (3X) |                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |




- (\*) Utilizzando questo codice come PI aggiuntivo è necessario invertire il collegamento tra i PI. (R2-D1 / R1-D2). Massimo uno per famiglia.
- (\*) Using this code as an additional IU requires reversing the connection between the IUs. (R2-D1 / R1-D2). Max. one per family.
- (\*) Utilizando este código como PI adicional, se ha de invertir la conexión entre las PI. (R2-D1 / R1-D2). Máximo uno por familia.
- (\*) Χρησιμοποιώντας αυτόν τον κωδικό ως πρόσθετο PI (εσωτερική μονάδα) είναι απαραίτητο να αντιστρέψετε τη σύνδεση μεταξύ των PI. (R2-D1 / R1-D2). Μέγιστο ένα ανά οικογένεια.
- (\*) Koristištenjem ove šifre kao dodatne UJ potrebno je obrnuti vezu između UJ. (R2-D1 / R1-D2). Maks. jedna po obitelji.
- (\*) Kad se koristi ovaj kod kao dodatno UM (Unutarnje Mjesto) potrebno je preokrenuti vezu između UM (unutarnjih mjesta) (R2-D1 / R1-D2). Maks. jedna po porodici.
- (\*) عند استخدام هذا الكود كوحدة داخلية إضافية، يلزم عكس التوصيل بين الوحدات الداخلية. (R2-D1 / R1-D2).
- (\*) الحد الأقصى واحد لكل أسرة
- (\*) Duke përdorur këtë kod si Vendi i Brendshëm shtesë është e nevojshme të këmbëhet kahu i lidhjes midis Vendeve të Brendshme. (R2-D1 / R1-D2). Maks. një për familje.



- Dati dimensionali
- Dimensional data
- Datos dimensionales

- Δεδομένα διαστασιοποίησης
- Podaci o dimenzijama
- Podaci o dimenzijama

- بيانات الأبعاد
- Të dhënat e përmasave






- Deve essere installato solo in ambienti interni. Riferirsi al manuale istruzioni.
- The device is only suitable for indoor installation. Refer to the instruction manual.
- Debe instalarse sólo al cubierto. Consultar el manual de instrucciones.
- Πρέπει Να Εγκαθίσταται Μόνο Σε Εσωτερικούς Ανατρέζτε στο εγχειρίδιο οδηγιών. Χώρους.
- Smije biti instaliran samo u zatvorenim prostorima. Pogledajte upute za uporabu.
- Mora se instalirati samo u spoljašnjoj sredini. Pogledati priručnik sa uputama.
- يجب أن يتم تركيبه فقط في الداخل. ارجع دليل التعل ليم ات.
- Duhet të instalohet vetëm në mjedisë të mbyllura. Referojuni manualit të udhëzimeve.

- Altezza consigliata salvo diversa normativa vigente e dati campo di ripresa.
- Recommended height, unless different regulations are specified.
- Altura recomendada salvo normativa vigente diferente.
- Συνιστώμενο ύψος εκτός άλλου κανονισμού.
- Preporučena visina osim u slučaju drugačijih propisa na snazi i podataka

o polju snimanja.


- Preporučena visina osim drugačije važeće normative i podaci o polju djelovanja.
- الارتفاع الموصى به ما لم تنص اللوائح السارية على غير ذلك وبيانات مجال الرؤية.
- Lartësia e rekomanduar përveç rasteve kur janë në fuqi rregullore të ndryshme dhe të dhënat e fushës së filmimit.



- Posto interno
- Indoor unit
- Unidad interior

- Εσωτερική θέση
- Unutarnja jedinica
- Unutarnje mjesto

- الوحدة الداخلية
- Vend i brendshëm



- 1 - Regolazione colore
- 2 - Regolazione luminosità
- 3 - Regolazione volume
- 4 - Microfono
- 5 - Display 7"
- 6 - Pulsante apertura porta
- 7 - Tasto risposta / Tasto Intercom  
(disponibile solo con posto interno aggiuntivo)
- 8 - Tasto accensione posto esterno / ciclamento
- 9 - Pulsante apertura cancello

- 1 - Colour adjustment
- 2 - Brightness adjustment
- 3 - Volume adjustment
- 4 - Microphone
- 5 - Display 7"
- 6 - Door lock release pushbutton
- 7 - Answer key / Intercom key (available only with additional internal unit)
- 8 - Scrolling/entrance panel activation key
- 9 - Gate lock release pushbutton

- 1 - Regulación del color
- 2 - Regulación de la luminosidad
- 3 - Regulación del volumen
- 4 - Micrófono
- 5 - Pantalla 7"
- 6 - Pulsador de apertura de la puerta
- 7 - Botón de respuesta / Botón Intercom  
(disponible solamente con unidad interior adicional)
- 8 - Botón de encendido de la placa exterior / visualización cíclica
- 9 - Pulsador de apertura de la cancela

- 1 - Ρύθμιση χρώματος
- 2 - Ρύθμιση φωτεινότητας
- 3 - Ρύθμιση έντασης
- 4 - Μικρόφωνο
- 5 - Οθόνη 7"
- 6 - Κουμπί ανοίγματος πόρτας
- 7 - Πλήκτρο απάντησης / Πλήκτρο ενδοεπικοινωνίας  
(διαθέσιμο μόνο με πρόσθετη εσωτερική θέση)
- 8 - Πλήκτρο έναυσης εξωτερικής θέσης / κυκλοποίηση
- 9 - Κουμπί ανοίγματος εξώπορτας

- 1 - Podešavanje boje
- 2 - Podešavanje svjetlosti
- 3 - Podešavanje glasnoće
- 4 - Mikrofon
- 5 - Zaslon 7"
- 6 - Tipka za otvaranje vrata
- 7 - Tipka za odgovor / Interkom tipka (dostupno samo s dodatnom unutarnjom jedinicom)
- 8 - Tipka za uključivanje unutarnje jedinice / cirkuliranje
- 9 - Tipka za otvaranje vanjskih vrata


- 1 - Podešavanje boje
- 2 - Podešavanje svjetline
- 3 - Podešavanje jačine
- 4 - Mikrofon
- 5 - Ekran od 7"
- 6 - Dugme za otvaranje vrata
- 7 - Tipka za odgovor/tipka za interkom (na raspolaganju samo sa dodatnim unutarnjim mjestom)
- 8 - Tipka za paljenje vanjskog mjesta/cikliranje
- 9 - Dugme za otvaranje kapije

1. ضبط اللون.
2. ضبط السطوع
3. ضبط مستوى الصوت
4. الميكروفون.
5. شاشة 7 بوصة
6. زر فتح الباب
7. زر الرد / زر نظام الاتصال الداخلي (امتاح فقط مع الوحدة الداخلية الإضافية)
8. زر تشغيل الوحدة الخارجية / تدوير
9. زر فتح البواب

- 1 - Rregullim i ngjyrës
- 2 - Rregullim i ndriçimit
- 3 - Rregullim i volumit
- 4 - Mikrofoni
- 5 - Ekran 7"
- 6 - Butoni i hapjes së derës
- 7 - Butoni i përgjigjes / Butoni Intercom (i disponueshëm vetëm me vend të brendshëm shtesë)
- 8 - Butoni i ndezjes i vendit të jashtëm / ciklimi
- 9 - Butoni i hapjes së kangjellës

- Nota: a riposo, i comandi di apertura porta e apertura cancello avranno effetto sul Posto Esterno principale. Diversamente, durante una comunicazione audio video, avranno effetto sul posto esterno in comunicazione.
- Note: when idle, the door opening and gate opening control will act on the main Entrance Panel. However, during an audio video communication they will act on the communicating entrance panel.
- Nota: en reposo, los mandos de apertura de la puerta y apertura de la cancela tienen efecto sobre la placa exterior principal. De lo contrario, durante una comunicación vocal y de video, tendrán efecto sobre la placa exterior en comunicación.
- Σημείωση: σε κατάσταση ηρεμίας, το άνοιγμα της πόρτας και το άνοιγμα της πύλης οι εντολές θα ισχύουν στην κύρια Εξωτερική Θέση. Διαφορετικά, κατά τη διάρκεια μιας επικοινωνίας ήχου βίντεο, θα έχουν επίδραση στην εξωτερική θέση επικοινωνίας.

- Napomena: u stanju mirovanja, komande za otvaranje vrata i otvaranje vanjskih vrata djelovat će na glavno mjesto vanjske jedinice. Za razliku od toga, tijekom audio-video komunikacije, djelovat će na vanjsku jedinicu u komunikaciji.
- Napomena: pri mirovanju, komande otvaranja vrata i otvaranja kapije imaju dejstvo na glavnom vanjskom mjestu (MD). U suprotnom, tijekom audio-video komunikacije, imaju dejstvo na vanjskom mjestu komunikacije.
- ملاحظة: أثناء وضع الاستعداد، ستؤثر أوامر فتح الباب وفتح البوابة على الوحدة الخارجية الرئيسية. وبخلاف ذلك، أثناء إجراء اتصال بالصوت/ الصورة سيكون لها تأثير على وحدة الاتصالات الخارجية.
- Shënim: në gjendje pushimi, komandat e hapjes së derës dhe hapjes së kangjellës do të kenë efekt mbi Vendin e Jashtëm kryesor. Përndryshe, gjatë një komunikimi audio-video, do të kenë efekt mbi vendin e jashtëm në komunikim.



- 1 - Microinterruttore famiglia 1 / famiglia 2
- 2 - Non utilizzato
- 3 - Microinterruttore Master / Slave
- 4 - Non utilizzato
- 5 - Morsetti di collegamento rimovibili:  
D1 - D2 collegamento posto esterno o posto  
interno precedente  
R1 - R2 collegamento posto interno aggiuntivo
- 6 - Alimentazione 30 Vdc – 30 W
- 7 - Altoparlante

- 1 - Micro switch for family 1 / family 2
- 2 - Not used
- 3 - Master / Slave micro switch
- 4 - Not used
- 5 - Removable connection clamps:  
D1 - D2 connection of the entrance panel or  
previous internal unit  
R1 - R2 connection of the additional internal unit
- 6 - 30 Vdc – 30 W power supply
- 7 - Speaker

- 1 - Microinterruptor familia 1 / familia 2
- 2 - No usado
- 3 - Microinterruptor Master / Slave
- 4 - No usado
- 5 - Bornes de conexión amovibles:  
D1 - D2 conexión placa exterior o unidad interior  
precedente  
R1 - R2 conexión unidad interior adicional
- 6 - Alimentación 30 Vdc – 30 W
- 7 - Altavoz

- 1 - Μικροδιακόπτης οικογένεια 1 / οικογένεια 2
- 2 - Μη χρησιμοποιούμενο
- 3 - Μικροδιακόπτης Master / Slave
- 4 - Μη χρησιμοποιούμενο
- 5 - Αφαιρούμενοι ακροδέκτες σύνδεσης:  
D1 - D2 προηγούμενη σύνδεση εξωτερικής ή  
εσωτερικής θέσης  
R1 - R2 πρόσθετη εσωτερική σύνδεση σταθμού
- 6 - 30 Vdc τροφοδοτικό 30 W
- 7 - Ηχείο

- 1 - Mikroprekidač obitelj 1 / obitelj 2
- 2 - Nije korišteno
- 3 - Mikroprekidač Master / Slave
- 4 - Nije korišteno
- 5 - Uklonjive priključne stezaljke:  
D1 - D2 priključak na vanjsku jedinicu ili  
prethodnu unutarnju jedinicu  
R1 - R2 priključak dodatne unutarnje jedinice
- 6 - Napajanje 30 Vdc – 30 W
- 7 - Zvučnik

- 1 - Mikroprekidač za stan 1/stan 2
- 2 - Neiskorišteno
- 3 - Mikroprekidač Master/Slave
- 4 - Neiskorišteno
- 5 - Skidajuće spone za povezivanje:  
D1–D2 - prethodnog vanjskog mjesta ili  
unutarnjeg mjesta  
R1–R2 - dodatnog unutarnjeg mjesta
- 6 - Napajanje 30 Vdc – 30 W
- 7 - Zvučnik

1. قاطع دقيق عائلة 1 / عائلة 2
2. غير مُستخدم.
3. قاطع دقيق رئيسي/ تابع
4. غير مُستخدم.
5. أطراف التوصيل القابلة للإزالة:  
توصيل الوحدة الخارجية أو الوحدة الداخلية السابقة D1 - D2  
توصيل الوحدة الداخلية الإضافية R1 - R2
6. التغذية 30 فولت تيار مستمر 30 وات
7. مكبر الصوت.

- 1 - Mikroçelës familja 1 / familja 2
- 2 - I pa përdorur
- 3 - Mikroçelës Master / Slave
- 4 - I pa përdorur
- 5 - Dhëmbëza të lëvizshme për lidhjen:  
D1 - D2 lidhje e vendit të jashtëm ose vendit të  
brendshëm të mëparshëm  
R1 - R2 lidhje e vendit të brendshëm shtesë
- 6 - Ushqyes 30 Vdc – 30 W
- 7 - Altoparlant

- Dati tecnici
- Technical data
- Datos técnicos

- Τεχνικά δεδομένα
- Tehnički podaci
- Tehnički podaci

- البيانات الفنية
- Të dhënat teknike

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Alimentazione                              | 30 Vdc; 30 W            |
| Sezione massima dei cavi per ogni morsetto | 2 x 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Temperatura di funzionamento               | 5 – 40 °C               |

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Power supply                         | 30 Vdc; 30 W            |
| Maximum cable section for each clamp | 2 x 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Operating temperature                | 5 – 40 °C               |

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Alimentación                                 | 30 Vdc; 30 W            |
| Máxima sección de los cables para cada borne | 2 x 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Temperatura de funcionamiento                | 5 – 40 °C               |

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Τροφοδοσία                                      | 30 Vdc; 30 W            |
| Μέγιστη διατομή των καλωδίων για κάθε τερματικό | 2 x 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Θερμοκρασία λειτουργίας                         | 5 – 40 °C               |

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Napajanje BUS SCS                             | 30 Vdc; 30 W            |
| Maksimalni presjek kablova za svaku stezaljku | 2 x 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Temperature rada                              | 5 – 40 °C               |

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Napajanje BUS SCS                             | 30 Vdc; 30 W            |
| Maksimalni presjek kablova za svaku stezaljku | 2 x 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Temperature rada                              | 5 – 40 °C               |

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| 30VDC; 30W              | تيار مبدئي                 |
| 0,5 x 2 مم <sup>2</sup> | أقصى مقطع للكابلات لكل طرف |
| 40 - 5 درجة مئوية       | درجة حرارة التشغيل         |


|                                                    |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Ushqyes                                            | 30 Vdc; 30 W            |
| Seksioni maksimal i kablllove për secilën dhëmbëzë | 2 x 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Temperatura vepruese                               | 5 – 40 °C               |

• Montaggio  
• Assembly

• Montaje  
• Συναρμολόγηση

• Montaža  
• Montaža

• التركيب  
• Montimi





• Smontaggio  
• Disassembling

• Desmontaje  
• Αποσυναρμολόγηση

• Demontaža  
• Demontaža

• الفك  
• Çmontimi





- Posto esterno
- Entrance panel

- Placa exterior
- Εξωτερικού σημείου

- Vanjska jedinica
- Vanjsko mjesto

- الوحدة الخارجية
- Vend i jashtëm



- 1 - Altoparlante
- 2 - Telecamera
- 3 - LED illuminazione campo di ripresa
- 4 - Pulsanti di chiamata
- 5 - Microfono
- 6 - Morsetti di collegamento rimovibili
  - Telecamera analogica CCTV
  - D1 - D2 Posto interno
  - Serratura cancello (G+/G-): 12/24 V AC/DC, 1A
  - Serratura porta (L+/L-): 18 V, 4 A impulsivi, 250mA mantenimento
- 7 - Regolazione altoparlante
- 8 - Regolazione microfono
- 9 - Dip switch configurazione telecamera CCTV
  - Dip switch 1 OFF = Nessuna telecamera CCTV aggiuntiva (N)
  - Dip switch 1 ON = Con telecamera CCTV aggiuntiva (Y)
- 10 - Non utilizzato
- 11 - Dip switch configurazione posto esterno
  - Dip switch 2 OFF = Dispositivo principale (MD)
  - Dip switch 2 ON = Dispositivo aggiuntivo (AD)

- 1 - Speaker
- 2 - Camera
- 3 - Viewing field lighting LED
- 4 - Call pushbuttons
- 5 - Microphone
- 6 - Removable connection clamps
  - CCTV anaalog camera
  - D1 - D2 Internal unit
  - Gate lock (G+/G-): 12/24 V AC/DC, 1A
  - Door lock (L+/L-): 18 V, 4 A impulsive, 250mA holding current
- 7 - Speaker adjustment
- 8 - Microphone adjustment
- 9 - Dip switch for CCTV camera configuration
  - Dip switch 1 OFF = No additional CCTV camera (N)
  - Dip switch 1 ON = With additional CCTV camera (Y)
- 10 - Not used
- 11 - Dip switch for entrance panel configuration
  - Dip switch 2 OFF = Main device (MD)
  - Dip switch 2 ON = Additional device (AD)

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 - Altavoz</p> <p>2 - Telecámara</p> <p>3 - LED iluminación campo de grabación</p> <p>4 - Pulsadores de llamada</p> <p>5 - Micrófono</p> <p>6 - Bornes de conexión amovibles</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telecámara analógica CCTV</li> <li>• D1 - D2 Unidad interior</li> <li>• Cerradura de la cancela (G+/G-): 12/24 V CA/CC, 1A</li> <li>• Cerradura de la puerta (L+/L-): 18 V, 4 A impulsivos, 250mA mantenimiento</li> </ul> <p>7 - Regulación del altavoz</p> <p>8 - Regulación del micrófono</p> <p>9 - Dip switch de configuración de la telecámara CCTV</p> <p>Dip switch 1 OFF = Ninguna telecámara CCTV adicional (N)</p> <p>Dip switch 1 ON = Con telecámara CCTV adicional (Y)</p> <p>10 - No utilizado</p> <p>11 - Dip switch de configuración de la placa exterior</p> <p>Dip switch 2 OFF = Dispositivo principal (MD)</p> <p>Dip switch 2 ON = Dispositivo adicional (AD)</p> | <p>1 - Ηχείο</p> <p>2 - Τηλεκάμερα</p> <p>3 - Φωτισμός πεδίου λήψης με LED</p> <p>4 - Κουμπιά κλήσης</p> <p>5 - Μικρόφωνο</p> <p>6 - Αφαιρούμενοι ακροδέκτες σύνδεσης</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Αναλογική κάμερα CCTV</li> <li>• Εσωτερική θέση D1 - D2</li> <li>• Κλειδαριά εξώπορτας (G+/G-): 12/24 V AC/DC, 1A</li> <li>• Κλειδαριά πόρτας (L+/L-): 18 V, 4 A ωστικά, 250mA ρεύματος διατήρησης</li> </ul> <p>7 - Ρύθμιση ηχείου</p> <p>8 - Βαθμονόμηση μικρόφωνου</p> <p>9 - Διαμόρφωση Dip switch κάμερας εμβάπτισης CCTV</p> <p>Dip switch 1 OFF = Χωρίς πρόσθετη κάμερα CCTV (N)</p> <p>Dip switch 1 ON = Με πρόσθετη κάμερα CCTV (Y)</p> <p>10 - Μη χρησιμοποιούμενο</p> <p>11 - Dip switch προσαρμογής εξωτερικής μονάδας</p> <p>Dip switch 2 OFF = Κύρια συσκευή (MD)</p> <p>Dip switch 2 ON = Πρόσθετη συσκευή (AD)</p>              |
| <p>1 - Zvučnik</p> <p>2 - Kamera</p> <p>3 - LED rasvjeta polja za snimanje</p> <p>4 - Tipke za poziv</p> <p>5 - Mikrofon</p> <p>6 - Uklonjive priključne stezaljke</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analoška CCTV kamera</li> <li>• D1 - D2 Unutarnja jedinica</li> <li>• Zaključavanje vanjskih vrata (G + / G-): 12/24 V AC/DC, 1A</li> <li>• Zaključavanje vrata (L+/L-): 18 V, 4 A impulsno, 250 mA održavanje</li> </ul> <p>7 - Podešavanje zvučnika</p> <p>8 - Podešavanje mikrofona</p> <p>9 - Dip sklopka za konfiguraciju CCTV kamere</p> <p>Dip sklopka 1 ISKLJUČENA = Nema nijedne dodatne CCTV kamere (N)</p> <p>Dip sklopka 1 UKLJUČENA = S dodatnom CCTV kamerom (Y)</p> <p>10 - Nije korišteno</p> <p>11 - Dip sklopka za konfiguraciju vanjske jedinice</p> <p>Dip sklopka 2 ISKLJUČENA = Glavni uređaj (MD)</p> <p>Dip sklopka 2 UKLJUČENA = dodatni uređaj (AD)</p>                     | <p>1 - Zvučnik</p> <p>2 - Telekamera</p> <p>3 - LED osvjetljenje vidnog polja</p> <p>4 - Dugmad za poziv</p> <p>5 - Mikrofon</p> <p>6 - Skidajuće spone za povezivanje</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analogna CCTV telekamera</li> <li>• D1–D2 vanjsko mjesto</li> <li>• Brava kapije (G+/G-): 12/24 V AC/DC, 1 A</li> <li>• Brava vrata (L+/L-): 18 V, 4 A impulzivni, 250 mA održavanje</li> </ul> <p>7 - Reguliranje zvučnika</p> <p>8 - Reguliranje mikrofona</p> <p>9 - Dip prekidač za konfiguriranje CCTV telekamere</p> <p>Dip prekidač 1 OFF = nema nikakve dodatne (N) CCTV telekamere</p> <p>Dip prekidač 1 ON = sa dodatnom (Y) CCTV telekamerom</p> <p>10 - Neiskorišteno</p> <p>11 - Dip prekidač za konfiguriranje vanjskog mjesta</p> <p>Dip prekidač 2 OFF = glavni uređaj (MD)</p> <p>Dip prekidač 2 ON = dodatni uređaj (AD)</p> |

- 1 . مكبر الصوت.
- 2 . الكاميرا التلفزيونية.
- 3 . المؤشر الضوئي لإضاءة مجال الرؤية
- 4 . ملاكملاً راراً .
- 5 . الميكروفون.
- 6 . أطراف التوصيل القابلة للإزالة
- الكاميرا التلفزيونية التناظرية CCTV
- D1 - D2 وحدة داخلية
- قفل البوابة ( 12 / 24 G+/G :- ) فولت تيار متردد/ تيار مستمر. 1 أمبير
- قفل الباب ( 18 L/-L :- ) فولت. 4 أمبير نبضي. 250 مللي أمبير تيار إمساك
- 7 . ضبط مكبر الصوت.
- 8 . ضبط الميكروفون.
- 9 . مفتاح مزدوج لضبط إعدادات الكاميرا التلفزيونية CCTV
- ( N ) مفتاح مزدوج 1 مقفل = لا توجد كاميرا تلفزيونية CCTV إضافية ( Y ) مفتاح مزدوج 1 مفتوح = توجد كاميرا تلفزيونية CCTV إضافية ( Y )
- 10 . غير مُستخدم
- 11 . مفتاح مزدوج لضبط إعدادات الوحدة الخارجية
- ( MD ) مفتاح مزدوج 2 مقفل = الجهاز الرئيسي
- ( AD ) مفتاح مزدوج 2 مفتوح = الجهاز الإضافي

- 1 - Altoparlant
- 2 - Telekamera
- 3 - LED ndriçimi i fushës së filmimit
- 4 - Butonat për thirrjen
- 5 - Mikrofon
- 6 - Dhëmbëza të lëvizshme për lidhjen
  - Telekamera analogjike CCTV
  - D1 - D2 Vend i brendshëm
  - Mbyllja e kangjellës (G+/G-): 12/24 V AC/DC, 1A
  - Mbyllja e kangjellës (L+/L-): 18 V, 4 A impulsivë, 250mA mirëmbajtja
- 7 - Rregullimi i altoparlantit
- 8 - Rregullimi i mikrofonit
- 9 - Dip switch konfigurimi i telekamerës CCTV
  - Dip switch 1 OFF = Asnjë telekamerë CCTV shtesë (N)
  - Dip switch 1 ON = Me telekamerë CCTV shtesë (N)
- 10 - I pa përdorur
- 11 - Dip switch konfigurimi i vendit të jashtëm
  - Dip switch 2 OFF = Pajisja kryesore (MD)
  - Dip switch 2 OFF = Pajisja shtesë (MD)

- Dati tecnici
- Technical data
- Datos técnicos

- Τεχνικά δεδομένα
- Tehnički podaci
- Tehnički podaci

- البيانات الفنية
- Të dhënat teknike

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Alimentazione                              | 30 Vdc; 30 W            |
| Sezione massima dei cavi per ogni morsetto | 2 x 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Temperatura di funzionamento               | (- 10) – (+ 40) °C      |
| Umidità (senza condensa)                   | 93 %                    |

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Alimentación                                 | 30 Vdc; 30 W            |
| Máxima sección de los cables para cada borne | 2 x 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Temperatura de funcionamiento                | (- 10) – (+ 40) °C      |
| Humedad (sin condensados)                    | 93 %                    |

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Napajanje BUS SCS                             | 30 Vdc; 30 W            |
| Maksimalni presjek kablova za svaku stezaljku | 2 x 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Temperature rada                              | (- 10) – (+ 40) °C      |
| Vlažnost (bez kondenzacije)                   | 93 %                    |

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 30Vdc ; 30W            | تيار مياش                  |
| 2x 0,5 mm <sup>2</sup> | أقصى مقطع للكابلات لكل طرف |
| C° (40 +) - (10 -)     | درجة حرارة التشغيل         |
| % 93                   | رطوبة ( بدون تكثيف)        |

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Power supply                         | 30 Vdc; 30 W            |
| Maximum cable section for each clamp | 2 x 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Operating temperature                | (- 10) – (+ 40) °C      |
| Humidity (no condensation)           | 93 %                    |

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Τροφοδοσία                                      | 30 Vdc; 30 W            |
| Μέγιστη διατομή των καλωδίων για κάθε τερματικό | 2 x 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Θερμοκρασία λειτουργίας                         | (- 10) – (+ 40) °C      |
| Υγρασία (χωρίς υγρασία)                         | 93 %                    |

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Napajanje BUS SCS                             | 30 Vdc; 30 W            |
| Maksimalni presjek kablova za svaku stezaljku | 2 x 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Maksimalni presjek kablova za svaku stezaljku | (- 10) – (+ 40) °C      |
| Vlažnost (bez kondenzacije)                   | 93 %                    |


|                                                    |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Ushqyes                                            | 30 Vdc; 30 W            |
| Seksioni maksimal i kablllove për secilën dhëmbëzë | 2 x 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Temperatura vepruese                               | (- 10) – (+ 40) °C      |
| Lagështia pa kondensim                             | 93 %                    |

• Montaggio  
• Assembly

• Montaje  
• Συναρμολόγηση

• Montaža  
• Montaža

• التركيب  
• Montimi



• La telecamera non deve essere installata di fronte a grandi sorgenti luminose, oppure in luoghi dove il soggetto ripreso rimanga molto in controluce. Le telecamere a colori presentano, in condizioni di scarsa luminosità, una sensibilità inferiore rispetto alle telecamere in bianco/nero. Si consiglia pertanto, in ambienti poco illuminati di prevedere una fonte di illuminazione aggiuntiva.

• The camera must not be installed in front of large light sources, or in places where the subject viewed remains in deep shadow. In poor lighting conditions colour cameras are less sensitive than black/white cameras. An extra lighting source should be added in poorly lit rooms.

• Η telecámara no debe ser instalada delante de fuentes luminosas grande en lugares en donde el individuo filmado se encuentre demasiado en contraluz. Las telecámaras en colores presentan, en condiciones de escasa luminosidad, una sensibilidad inferior respecto a las telecámaras en blanco/negro. Por lo tanto es aconsejable en ambientes escasamente iluminados prever una fuente de iluminación extra.





• Η κάμερα δεν πρέπει να εγκατασταθεί μπροστά από μεγάλες πηγές φωτός, ή σε μέρη όπου το αντικείμενο, παραμένει σε βαθιά σκιά. Οι τηλεκάμερες παρουσιάζουν, σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, μια μικρότερη ευαισθησία σε σχέση με τις τηλεκάμερες σε μαύρο / άσπρο. Ως εκ τούτου, συνιστάται, σε αμυδρό περιβάλλοντα να παρέχεται μια πηγή πρόσθετου φωτισμού.


• Kamera ne smije biti postavljena ispred velikih izvora svjetlosti ili na mjestima gdje je snimljeni objekt u jakom kontra svjetlu. U uvjetima slabog osvjetljenja, kamere u boji imaju nižu osjetljivost od crno-bijelih kamera. Stoga se preporuča osigurati dodatni izvor svjetlosti u slabo osvijetljenim okruženjima.

• Telekamera se ne treba instalirati ispred velikih izvora svjetla ili na mjestima gdje je snimljeni predmet u velikoj meri na kontrarsvjetlu. Telekamere u boji imaju manju osjetljivost u uvjetima slabe osvijetljenosti od crno- bijelih kamera. Stoga se savjetuje da se u slabo osvijetljenim sredinama obezbjedi dodatni izvor svjetlosti.

• لا يجوز تركيب الكاميرا التلفزيونية أمام مصادر إضاءة كبيرة. أو في أماكن حيث يظل بها الشيء الملتقط صورته طويلاً في الإضاءة الخلفية. الكاميرات التلفزيونية الملونة. في ظروف الإضاءة الضعيفة. يكون لديها حساسية منخفضة مقارنة بالكاميرات التلفزيونية الأبيض والأسود. لذا نوصي بوضع مصدر إضاءة إضافي في البيئات ذات الإضاءة الضعيفة.

• Telekamera nuk duhet të instalohet përballë burimeve të forta të ndriçimit, ose në vende ku subjekti i filmuar është në drejt të kundërt me dritën. Telekamerat me ngjyra paraqesin, në kushte me ndriçim të vogël, një ndjeshmëri më të ulët në krahasim me telekamerat bardh e zi. Për këtë arsye, këshillohet që në mjedis me pak ndriçim, të shtohet një burim drite.





- Se si manifestasse il disturbo del fischio, (effetto Larsen), ridurre prima la potenza del microfono , agendo con un cacciavite sul potenziometro corrispondente, fino ad un livello accettabile. Qualora il fenomeno persista, agire sul potenziometro dell'altoparlante  in modo da eliminare l'inconveniente. Se il volume è troppo basso, aumentare prima il volume dell'altoparlante ed eventualmente anche quello del microfono, tenendo presente che è preferibile una trasmissione chiara e priva di disturbi, che una al limite dell'innescare (Larsen).
- In case of a whistle (Larsen effect), first reduce the microphones  power, adjusting the corresponding potentiometers with a screw driver, until an acceptable level is reached. Should the whistle persist, adjust the loudspeakers  volume in order to eliminate the trouble. If the volume is too low level then, increase first the potentiometer of the loudspeaker and secondly the one for the microphone, bearing in mind that a clear and noise free reception is preferable than one just before whistling (Larsen).
- Si se manifesta el silbido de acoplamiento, (efecto Larsen), reducir primero la potencia del micrófono , girando con un destornillador el potenciómetro correspondiente, hasta obtener un nivel aceptable. Si el fenómeno persistiera, regular el potenciómetro del altavoz  hasta eliminar la interferencia. Si el volumen es demasiado bajo, aumentar primero el volumen del altavoz y eventualmente también el del micrófono, teniendo en cuenta que es preferible una transmisión clara y limpia de interferencias, que una al límite del acoplo (Larsen).
- Εάν υπάρχει θόρυβος από το σφύριγμα (φαινόμενο Larsen), μειώστε πρώτα την ισχύ του μικροφώνου , χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι στο αντίστοιχο ποτενσιόμετρο, μέχρι ένα αποδεκτό επίπεδο. Εάν το φαινόμενο επιμένει, χρησιμοποιήστε το ποτενσιόμετρο ηχείων  για να εξαλείψετε το πρόβλημα. Αν η ένταση είναι πολύ χαμηλή, αυξήστε πρώτα την ένταση του ηχείου και ενδεχομένως και του ήχου του μικροφώνου, έχοντας κατά νου ότι μια σαφής και χωρίς παρεμβολές μετάδοση είναι προτιμότερη από τη μία στο όριο της πρόκλησης του φαινομένου (Larsen).
- Ako postoji smetnja fućkanja (Larsenov efekt), najprije smanjite snagu mikrofona , djelovanjem pomoću odvijača na odgovarajući potencijometar sve do prihvatljive razine. Ako se ovaj fenomen nastavi, uklonite problem na način da djelujete na potencijometar

zvučnika . Ako je glasnoća preniska, najprije pojačajte glasnoću zvučnika i eventualno mikrofona, imajući na umu da je jasan prijenos bez smetnji poželjniji od onoga do krajnje granice (Larsen).

- Ukoliko dođe do pištanja (efekat Larsen), prvo treba smanjiti jačinu mikrofona  pomoću šrafcigera na odgovarajućem potencijometru sve do prihvatljivog nivoa. Ako se to i dalje dešava, koristite potencijometar zvučnika  kako bi se otklonio problem. Ako je zvuk suviše slab, prvo pojačajte ton zvučnika i eventualno i ton mikrofona, vodeći računa o tome da je poželjan jasan prijenos bez šumova, a ne pištanje (Larsen).

• في حالة حدوث مشكلة صغيرة الارتجاع الصوتي (تأثير لارسن)، قم أولاً بخفض قدرة الميكروفون ##، وضبط مقياس الجهد المرادف مُستخدمًا مفك براغي حتى الوصول إلى مستوى مقبول. إذا استمرت الظاهرة، قم بضبط مقياس الجهد الخاص بمكبر الصوت ## بحيث تتخلص من المشكلة. إذا كان الصوت منخفضًا للغاية، قم أولاً بزيادة مستوى الصوت الخاص بالمكبر وربما أيضًا ذلك الخاص بالميكروفون مع الأخذ في الاعتبار أنه يُفضل بث واضح وخالي من الاضطرابات عن بث عند حد التشغيل (Larsen).





- Nëse dëgjohet një lloj fishkëllime, (efekti Larsen), ulni më parë fuqinë e mikrofinit , duke vepruar me një kaçavidë mbi matësin e fuqisë, deri sa të arrijë në një nivel të pranueshëm. Nëse fenomeni vazhdon, veproni mbi matësin e fuqisë së altoparlantit  në mënyrë që të shmangni shqetësimin. Nëse zëri është shumë i ulët, ngrini fillimisht volumin e altoparlantit dhe më pas edhe atë të mikrofinit, duke pasur parasysh që parapëlqehet një transmetim i vartë dhe pa zhurma, sesa një transmetim në kufi me zhurmë (Larsen).

• Smontaggio  
• Disassembling

• Desmontaje  
• Αποσυναρμολόγηση

• Demontaža  
• Demontaža

• الفك  
• Çmontimi



- Dati tecnici alimentatore
- *Technical data of the power supply*
- Tehnički podaci napajanja
- Datos técnicos alimentador
- *Τεχνικά στοιχεία τροφοδοτικού*
- *Tehnički podaci napajanja*

- البيانات الفنية لوحدة التغذية
- *Të dhënat teknike të ushqyesit*

|                                                |                   |                           |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Temperatura esercizio                          |                   | 0 – 45 °C                 |
| Grado protezione                               |                   | IP30                      |
| Dati nominali ingresso (PRI)                   | Tensione nominale | 110 – 240 Vac; 50 / 60 Hz |
|                                                | Corrente nominale | 0,8 A Max                 |
| Potenza assorbita a pieno carico (max)         |                   | 34 W                      |
| Potenza dissipata (max)                        |                   | 3,8 W                     |
| Rendimento a pieno carico                      |                   | 86,9 % typ.               |
| Potenza in stand-by                            |                   | < 1 W                     |
| Dati nominali uscita<br>(per i morsetti 2 - 1) | Tensione nominale | 30 Vdc                    |
|                                                | Corrente nominale | 1 A                       |
|                                                | Potenza nominale  | 30 W                      |
| Fusibile integrato (lato PRI)                  |                   | F1 T2A 250 V              |

 Simbolo per apparecchi in CLASSE II

|                                               |                     |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Temperatura de servicio                       |                     | 0 – 45 °C                 |
| Grado de protección                           |                     | IP30                      |
| Datos nominales entrada (PRI)                 | Tensión nominal     | 110 – 240 Vca; 50 / 60 Hz |
|                                               | Corriente nominal   | 0,8 A Max                 |
| Potencia consumida con carga plena (máx)      |                     | 34 W                      |
| Potencia disipada (máx)                       |                     | 3,8 W                     |
| Rendimiento con carga plena                   |                     | 86,9 % typ.               |
| Potencia en standby                           |                     | < 1 W                     |
| Datos nominales salida<br>(para bornes 2 - 1) | Tensión nominal     | 30 Vdc                    |
|                                               | Corriente nominal   | 1 A                       |
|                                               | Potencia en standby | 30 W                      |
| Fusible integrado (lado PRI)                  |                     | F1 T2A 250 V              |

 Simbolo para aparatos CLASE II

|                                                |                  |                           |
|------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Temperature rada                               |                  | 0 – 45 °C                 |
| Razina zaštite                                 |                  | IP30                      |
| Nazivni ulazni podaci (PRI)                    | Nominalni napon  | 110 – 240 Vac; 50 / 60 Hz |
|                                                | Nominalna struja | 0,8 A Max                 |
| Apsorbirana snaga pri punom opterećenju (max)  |                  | 34 W                      |
| Izgubljena snaga (max)                         |                  | 3,8 W                     |
| Učinkovitost pri punom opterećenju             |                  | 86,9 % typ.               |
| Snaga u stanju pripravnosti                    |                  | < 1 W                     |
| Nazivni izlazni podaci<br>(za stezaljke 2 - 1) | Nominalni napon  | 30 Vdc                    |
|                                                | Nominalna struja | 1 A                       |
|                                                | Nominalna snaga  | 30 W                      |
| Integrirani osigurač (PRI strana)              |                  | F1 T2A 250 V              |

 Simbol za uređaje KLASA II

|                                         |               |                           |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------|
| Operating temperature                   |               | 0 – 45 °C                 |
| Protection index                        |               | IP30                      |
| Rated input data (PRI)                  | Rated voltage | 110 – 240 Vac; 50 / 60 Hz |
|                                         | Rated current | 0,8 A Max                 |
| Power absorption - full load (max)      |               | 34 W                      |
| Power consumption (max)                 |               | 3,8 W                     |
| Full load yield                         |               | 86,9 % typ.               |
| Stand by power                          |               | < 1 W                     |
| Rated output data<br>(for clamps 2 - 1) | Rated voltage | 30 Vdc                    |
|                                         | Rated current | 1 A                       |
|                                         | Rated power   | 30 W                      |
| Integrated fuse (PRI side)              |               | F1 T2A 250 V              |

 Symbol for CLASSE II devices

|                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας                             |                  | 0 – 45 °C                 |
| Βαθμός προστασίας                                   |                  | IP30                      |
| Ονομαστικά δεδομένα εισόδου (PRI)                   | Ονομαστική τάση  | 110 – 240 Vac; 50 / 60 Hz |
|                                                     | Ονομαστικό ρεύμα | 0,8 A Max                 |
| Ισχύς απορροφούμενη σε πλήρες φορτίο (max)          |                  | 34 W                      |
| Ισχύς σκέδασης (max)                                |                  | 3,8 W                     |
| Απόδοση σε πλήρες φορτίο (max)                      |                  | 86,9 % τυπ.               |
| Ισχύς σε stand-by                                   |                  | < 1 W                     |
| Ονομαστικά δεδομένα εξόδου<br>(για ακροφύσια 2 - 1) | Ονομαστική τάση  | 30 Vdc                    |
|                                                     | Ονομαστικό ρεύμα | 1 A                       |
|                                                     | Ονομαστική ισχύς | 30 W                      |
| Ενσωματωμένη ασφάλεια (πλευρά PRI)                  |                  | F1 T2A 250 V              |

 Σύμβολα για συσκευές σε ΚΛΑΣΗ II

|                                              |                  |                           |
|----------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Temperature rada                             |                  | 0 – 45 °C                 |
| Stepen zaštite                               |                  | IP30                      |
| Nominalni podaci o ulazu (PRI)               | Nominalni napon  | 110 – 240 Vac; 50 / 60 Hz |
|                                              | Nominalna struja | 0,8 A Max                 |
| Dostignuta snaga pri punom opterećenju (max) |                  | 34 W                      |
| Rasuta snaga (max)                           |                  | 3,8 W                     |
| Performanse pri punom opterećenju            |                  | 86,9 % typ.               |
| Snaga u stand-by                             |                  | < 1 W                     |
| Nominalni podaci o izlazu (za spone 2 - 1)   | Nominalni napon  | 30 Vdc                    |
|                                              | Nominalna struja | 1 A                       |
|                                              | Nominalna snaga  | 30 W                      |
| Integrirani osigurač (strana PRI)            |                  | F1 T2A 250 V              |

 Oznaka za aparate KLASA II

|                                                   |                |                                       |
|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| درجة حرارة التشغيل                                |                | 0 - 45 درجة مئوية.                    |
| درجة الحماية                                      |                | IP30                                  |
| البيانات الاسمية للمدخل (PRI)                     | الجهد الاسمي:  | 110 - 240 فولت تيار متردد; 50/60 هرتز |
|                                                   | التيار الاسمي: | 0,8 أمبير (كح د أقصى )                |
| استهلاك الطاقة عند الحموله الكامله (الحدا الأقصى) |                | 34 وات                                |
| الطاقة المتبددة (الحدا الأقصى)                    |                | 3,8 وات                               |
| الاداء عند الحموله الكامله                        |                | 86.9% typ.                            |
| الطاقة في وضع الاستعداد                           |                | > 1 وات                               |
| البيانات الاسمية للمخرج الأطراف التوصيل 1 - 2     | الجهد الاسمي:  | 30 فولت تيار مباشر                    |
|                                                   | التيار الاسمي: | 1 أمبير.                              |
|                                                   | الطاقة الاسمية | 30 وات                                |
| منصهر مدمج (جانب الـ"PRI")                        |                | F1 T2A 250 V                          |
| ☐ رمز لأجهزة من الفئة الثانية                     |                |                                       |

|                                                   |                  |                           |
|---------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Temperatura vepruese                              |                  | 0 – 45 °C                 |
| Niveli i mbrojtjes                                |                  | IP30                      |
| Të dhënat nominale në hyrje (PRI)                 | Tensioni nominal | 110 – 240 Vac; 50 / 60 Hz |
|                                                   | Rryma nominale   | 0,8 A Max                 |
| Fuqia e thithur me ngarkesë të plotë (max)        |                  | 34 W                      |
| Fuqia e shpërndarë (max)                          |                  | 3,8 W                     |
| Rendimenti me ngarkesë të plotë                   |                  | 86.9 % typ.               |
| Fuqia në gjendje gatishmërie                      |                  | < 1 W                     |
| Të dhënat nominale në dalje (për dhëmbëzat 2 - 1) | Tensioni nominal | 30 Vdc                    |
|                                                   | Rryma nominale   | 1 A                       |
|                                                   | Fuqia nominale   | 30 W                      |
| Siguresë e integruar (ana PRI)                    |                  | F1 T2A 250 V              |

☐ Simbol për pajisje të KLASËS IIA

- Avvertenze e diritti del consumatore
- Warnings and consumer rights
- Advertencias y derechos del consumidor
- Προειδοποιήσεις και δικαιώματα των καταναλωτών
- Upozorenja i prava potrošača



Leggere attentamente prima dell'uso e conservare per un riferimento futuro.



Divieto di toccare le unità con le mani bagnate.  
Divieto di utilizzo di pulitori liquidi o aerosol.  
Divieto di occludere le aperture di ventilazione.  
Divieto di modificare i dispositivi.  
Divieto di rimuovere parti di protezione dai dispositivi.  
Divieto di esporre l'unità a stizzicido o a spruzzi d'acqua.  
Divieto di installare le unità in prossimità di fonti di calore / freddo.  
Divieto di installare le unità in prossimità di gas nocivi e polveri.  
Divieto di fissaggio delle unità su superfici non adatte.



Pericolo di shock elettrico.



Rischio caduta dei dispositivi a causa di cedimento della superficie su cui sono installati o installazione inappropriata.  
Togliere l'alimentazione prima di ogni intervento sull'impianto.  
L'azionamento da remoto può causare danni a persone o cose.



Attenzione: le operazioni di installazione, configurazione, messa in servizio e manutenzione devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato.  
Assicurarsi che l'installazione a parete sia effettuata correttamente come da istruzioni installative.  
Assicurarsi che l'installazione dell'unità sia conforme alle normative vigenti.  
Collegare i cavi di alimentazione secondo le indicazioni.  
Per eventuali espansioni di impianto utilizzare solo gli articoli indicati nelle specifiche tecniche.



Lea detenidamente antes del uso y conserve la documentación para consultas futuras.



Se prohíbe tocar las unidades con las manos mojadas.  
Se prohíbe el uso de limpiadores líquidos o aerosoles.  
Se prohíbe tapar las aperturas de ventilación.  
Se prohíbe modificar los dispositivos.  
Se prohíbe desmontar las partes de protección de los dispositivos.  
Se prohíbe exponer la unidad a goteos o a chorros de agua.  
Se prohíbe instalar las unidades cerca de fuentes de calor / frío.  
Se prohíbe instalar las unidades cerca de gases nocivos y polvo.  
Se prohíbe fijar las unidades en superficies no aptas.



Peligro de choque eléctrico



Riesgo de caída de los dispositivos por hundimiento de la superficie de montaje o instalación inadecuada.  
Corte la alimentación antes de intervenir en el sistema.  
El accionamiento a distancia puede causar daños a personas o cosas.



Atención: Las operaciones de instalación, configuración, puesta en servicio y mantenimiento han de ser efectuadas exclusivamente por personal cualificado.  
Asegúrese de que la instalación se haya efectuado correctamente según las instrucciones de instalación.  
Asegúrese de que la instalación de la unidad cumpla las normativas vigentes.  
Conecte los cables de alimentación según las indicaciones.  
Para posibles expansiones del sistema, use solamente los artículos indicados en las especificaciones técnicas.

- Upozorenja i prava korisnika

تنبيهات وحقوق المستهلك

- Shënime të rëndësishme dhe të drejtat e konsumatorit



Read carefully before use and keep for future reference.



Touching the units with wet hands is forbidden.  
Using liquid cleaners or aerosols is forbidden.  
Blocking the ventilation openings is forbidden.  
Modifying the devices is forbidden.  
Removing protective parts from the devices is forbidden.  
Exposing the unit to water drops or splashes is forbidden.  
Installing the units near heat/cold sources is forbidden.  
Installing the units near harmful gases and powders is forbidden.  
Fastening the units on unsuitable surfaces is forbidden.



Danger of electrical shock.



Risk of devices falling because the surface on which they are installed collapses or inappropriate installation.  
Switch the power supply OFF before any work on the system.  
Remote operation may cause damage to people or property.



Caution: Installation, configuration, starting-up and maintenance must be performed exclusively by qualified personnel.  
Check that the wall installation has been carried out correctly according to the installation instructions.  
Check that the unit installation complies with the standards in force.  
Connect the power supply wires as indicated.  
Use only the items indicated in the technical specifications for any system expansions.



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά σας.



Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.  
Απαγόρευση της χρήσης των υγρών καθαριστικών ή σπρέι.  
Μη φράζετε τις οπές εξαερισμού.  
Απαγόρευση των τροποποιήσεων των συσκευών.  
Απαγορεύεται να αφαιρέσετε τα προστατευτικά τμήματα από τις συσκευές.  
Δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάσιμο ή πιπίλισμα του νερού.  
Απαγόρευση της εγκατάστασης των μονάδων κοντά σε πηγές θερμότητας/ψύχους.  
Απαγόρευση της εγκατάστασης κοντά σε επιβλαβή αέρια και σκόνη.  
Απαγόρευση σύνδεσης μεταξύ των μονάδων σε μη κατάλληλες επιφάνειες.



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.



Κίνδυνος πτώσης των συσκευών λόγω δυνητικής υποχρήρησης της επιφάνειας στην οποία έχουν εγκατασταθεί ή λόγω ακατάλληλης εγκατάστασης.  
Διακοπή ρεύματος πριν από οποιοδήποτε παρέμβαση στο σύστημα.  
Η απομακρυσμένη ενεργοποίηση μπορεί να προκαλέσει ολικές ζημιές ή τραυματισμούς.



Προσοχή: η εγκατάσταση, διαμόρφωση, λειτουργία και συντήρηση πρέπει να εκτελείται αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό.  
Βεβαιωθείτε ότι η επιτοίχια εγκατάσταση έχει γίνει σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.  
Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση της μονάδας είναι συμβατή με τους κανονισμούς σε ισχύ.  
Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας, κατά τις υποδείξεις.  
Για τυχόν επεκτάσεις εγκαταστάσεων χρησιμοποιείτε μόνο τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές.



**Pažljivo pročitajte prije uporabe i čuvajte za buduću uporabu**

Zabrana dodirivanja jedinica mokrim rukama  
Zabrana korištenja tekućih sredstava za čišćenje ili aerosola  
Zabrana blokiranja ventilacijskih otvora



Zabrana izmjene uređaja  
Zabrana uklanjanja zaštitnih dijelova s uređaja  
Zabrana postavljanja uređaja u blizini tekućina i prašine  
Zabrana instaliranja uređaja u blizini izvora toplote  
Zabrana instaliranja uređaja u blizini štetnih plinova, metalnog praha ili slično  
Zabrana fiksiranja jedinica na neprikladne površine



**Opasnost od strujnog udara**



Opasnost od pada uređaja zbog popuštanja površine na koju su instalirani ili zbog neodgovarajuće instalacije  
Isključite napajanje prije izvođenja bilo kakvih radova na sustavu.  
Daljinsko uključivanje može uzrokovati štetu ljudima ili stvarima.



Pažnja: postupke instaliranja, konfiguracije, puštanja u pogon i održavanja mora izvesti isključivo kvalificirano osoblje.  
Provjerite je li zidna instalacija ispravno izvedena  
Položite kablove u skladu s važećim propisima  
Priključite kablove za napajanje prema uputama  
Za bilo kakva proširenja sustava koristite samo artikule navedene u tehničkim specifikacijama



**Prije uporabe pažljivo pročitajte i sačuvajte za buduću provjeru**

Zabranjeno je dirati jedinice vlažnim rukama  
Zabranjeno je koristiti tečna sredstva za čišćenje ili aerosol  
Zabranjeno je pokrivati otvore za ventiliranje  
Zabranjeno je prepravljati uređaje  
Zabranjeno je skidati zaštitne dijelove uređaja  
Zabranjeno je instalirati jedinice blizu tekućina i prašine  
Zabranjeno je instalirati jedinice blizu izvora toplote  
Zabranjeno je instalirati jedinice blizu štetnih gasova, metalne prašine i sl.  
Zabranjeno je postavljati jedinice na neodgovarajućim površinama



**Opasnost od električnog udara**



Rizik da uređaji padnu zbog oštećenja površine na kojoj su instalirani ili neodgovarajuće instalacije  
Isključiti iz struje prije bilo kakve intervencije na uređaju.  
Daljinsko puštanje u rad može izazvati povrede ljudi ili štetu na stvarima.



Upozorenje: Postupke instaliranja, konfiguracije, puštanja u rad i održavanja mora obavljati isključivo kvalificirano osoblje.  
Provjeriti da li je montaža na zidu ispravno izvršena  
Postavljanje kablova mora biti izvršeno prema važećim propisima  
Spojiti kablove napajanja prema uputama  
Kod eventualnog proširenja uređaja koristiti samo dijelove naznačene u tehničkim specifikacijama

قم بقراءتها بعناية قبل الاستخدام. والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.

ممنوع لمس الوحدات بأيدي مبللة.  
ممنوع استخدام منظفات سائلة أو أبوسول.  
ممنوع سد فتحات التهوية.  
ممنوع إدخال تعديلات بالأجهزة.  
ممنوع إزالة أجزاء الحماية عن الأجهزة.  
ممنوع تعريض الوحدة إلى قطرات أو رذاذ المياه.  
ممنوع تركيب الوحدات على مقربة من مصادر الحرارة / البرودة أو نقاط انبعاث الهواء الساخن / البارد.  
ممنوع تركيب الوحدات على مقربة من مصادر الحرارة / البرودة.  
ممنوع تركيب الوحدات على مقربة من غازات ضارة وأتربة.  
ممنوع تثبيت الوحدات على أسطح غير مناسبة.



**Lexojeni me kujdes përpara përdorimit dhe ruajeni për të ardhmen.**

Ndaloht prejka e njësive me duar të lagura.  
Ndaloht përdorimi i pastuesve të lëngshëm ose aerosolit.  
Ndaloht bllokimi i hapësirave për ajrosjen.  
Ndaloht ndryshimi i pajisjeve.  
Ndaloht heqja e pjesëve mbrojtëse nga pajisjet.  
Ndaloht instalimi i njësive në afërsi të rrjedhjeve apo spërkatjeve të ujit.  
Ndaloht instalimi i njësive në afërsi të burimeve të nxehtësisë/ftohjes  
Ndaloht instalimi i njësive në afërsi të gazrave të rrezikshme dhe pluhurave.  
Ndaloht fiksimi i njësive mbi sipërfaqe të papërshtatshme.



**خطر الصدمة الكهربائية**



خطر سقوط الأجهزة بسبب سقوط السطح الذي تم تركيبها عليه أو القيام بتركيب غير صحيح.  
افصل التغذية قبل كل عملية تدخل بالمنظومة.  
يمكن أن يتسبب التشغيل عن بعد في حدوث أضرار للأشخاص والأشياء.



تنبيه: يجب أن تتم عمليات التركيب، الإعداد، التشغيل، والصيانة حصرياً بواسطة موظفين مؤهلين  
تحقق من أن التركيب بالحائط قد تم بشكل صحيح وفقاً لتعليمات التركيب.  
تحقق من أن تركيب الوحدة متوافق مع اللوائح السارية.  
قم بتوصيل كables التغذية وفقاً للإرشادات.  
بالنسبة لعمليات توسع المنظومة، استخدم فقط العناصر المُشار إليها في المواصفات التقنية.



**Rrezik goditjeje elektrike.**



Rrezik rëniesje të pajisjeve për shkak të rënies së sipërfaqes mbi të cilën janë instaluar ose për shkak të instalimit të gabuar.  
Shkëputeni pajisjen nga rryma përpara se të kryeni ndërhyrje mbi impiantin.  
Ndezja në distancë mund të shkaktojë dëme në njerëz ose sende.



Kujdes: veprimet e instalimit, konfigurimit, vënies në shërbim dhe mirëmbajtjes duhen kryer vetëm nga personel i kualifikuar.  
Sigurohuni që instalimi në mur të jetë kryer me korrektësi sikurse paraqitet në udhëzimet për instalimin.  
Sigurohuni që instalimi i njësive të jetë kryer në përputhje me rregullat në fuqi.  
Lidhni kabllo të shpërndarjeve.  
Nëse dëshironi ta zmadhoni shtrirjen e impiantit, përdorni vetëm sendet e treguara në specifikat teknike



- Simbolo per apparecchi di CLASSE IIA
- *Symbol for CLASS IIA devices*
- Símbolo para aparatos de CLASE IIA

- Σύμβολο για συσκευές σε ΚΛΑΣΗ IIA
- Simbol za uređaje KLASJE IIA
- Označka za aparate KLASJE IIA

- رمز لأجهزة من الفئة IIA
- *Simbol për pajisje të KLASËS IIA*



- Consultare il manuale di istruzioni
- *Consult the instruction manual*
- Consultar el manual de instrucciones

- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών
- Pogledajte upute za uporabu
- Pogledati priručnik sa uputama

- راجع دليل التعليمات
- *Referojuni manualit të udhëzimeve.*



- Il fabbricante BTicino S.p.A., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio 317913 EASYKIT Essential è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.bticino.it/red](http://www.bticino.it/red)
- *Hereby BTicino S.p.A., declares that the radio equipment 317913 EASYKIT Essential is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.bticino.it/red](http://www.bticino.it/red)*



BTicino SpA  
Viale Luigi Borri, 231  
21100 Varese - Italy  
[www.bticino.com](http://www.bticino.com)

Timbro installatore  
Installer stamp

BTicino SpA si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento i contenuti illustrati nel presente stampato e di comunicare, in qualsiasi forma e modalità, i cambiamenti apportati.

BTicino SpA reserves at any time the right to modify the contents of this booklet and to communicate in any form and modality, the changes brought to the same.