



The ideal primer as filler and adhesion promoter between ground and final paintwork. Coatable with airdrying acrylic-, synthetic- or nitro-combi paints. Suitable for metal, wood, ceramics, stone, carton and much more.

N. ordine: 400864

Qualità & caratteristiche

- High-grade nitro-combi quality
- Especially high filling power
- Very good flow, smooth surface
- Quick-drying
- Protects from corrosion
- Promotes best adhesion of the top coat on the subsoil
- Optimizes the gloss of the top coat
- Grants the economical application of the top coat
- Especially user-friendly due to durable quality, which is easy to apply and easy to sand and re-coat
- For indoor and outdoor applications

Dati fisici e chimici

- Base: Nitrocombi resin
- Nome del colore: grey
- Odore: Characteristic
- Grado di brillantezza: mat, 10 ±2
- Resa: 400 ML – 0.8 m²
- Fuori polvere: 15 min
- Asciutto al tatto: 30 min
- Punto di infiammabilità: n.a.
- Stabilità di conservazione: 10 years
- Contenuto: 400 ML

Istruzioni per l'uso

- Before use, carefully read and observe the warning texts on the label!
- Preparation:
 - De-rust, sand and clean the surfaces to be painted. Apply putty, if necessary. The surface has to be clean, dry and free from rust and fat.
 - Shake cans for 2 minutes.
 - Test spray at an invisible spot.
 - Egalize little dents and porous repair spots by repeated spraying of thin layers and sanding.
 - Spray from a distance of approx. 25 cm.
 - After drying (approx. 2-4 hours), wet-sand with sandpaper (grain 600), clean the surface and let it dry.
 - Afterwards apply the top coat.
 - Coatable with synthetic, nitro-combi or acrylic lacquers.
 - Do not spray over synthetic lacquers!

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Aprile 28, 2026 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.