

**DUPLI-COLOR EFFEKT METALLIC
SPRAY****Informazioni tecniche**

Per superfici brillanti con un look metallizzato accattivante scegliere la vernice spray metallizzata DUPLI-COLOR. Può essere applicato su qualsiasi tipo di superficie, ad esempio metallo, legno, pietra, vetro, ceramica, carta, cartone e plastiche dure verniciabili. Adatto per verniciare oggetti in spazi interni ed esterni.

N. ordine: 336966, 336973, 336980, 400956, 400963, 400970, 400987, 400994, 401038

Qualità & caratteristiche

A base nitrocombinata di alta qualità
Ottimo potere coprente
Brillantezza duratura
Aderenza eccellente
Ad asciugatura rapida
Buona erogazione, superficie liscia.
Lucidabile dopo il rivestimento con vernice trasparente
Resistente alla benzina entro certi limiti
Resistente agli agenti atmosferici dopo il rivestimento con vernice trasparente
Ottima solidità della tinta (resistente alla luce e anti-ingiallimento)
Antigraffio e resistente a urti e impatti
Elevata durezza superficiale accompagnata da una buona elasticità

Dati fisici e chimici

Nome del colore:

- Verde
- Lilla
- Viola
- Argento
- Nero
- Blu
- Rosso
- Giallo

Grado di brillantezza: lucido, >75

Superfici: Metallo, legno, pietra, vetro, ceramica, carta, cartone e plastiche dure verniciabili. Adatto per verniciare oggetti in spazi interni ed esterni.

Punto di infiammabilità: n.a.

Stabilità di conservazione: 10 anni

Contenuto: 400 ML

Istruzioni per l'uso

Pretrattamento del substrato:

Pulire il substrato da sporco e grasso, poi togliere la ruggine dai metalli.

Pretrattare l'eventuale ruggine dei pori con il rimuovi ruggine.

Se necessario spruzzare DUPLI-COLOR Primer.

Innanzitutto si deve applicare il collante in misura abbondante sul punto della riparazione.

Verniciatura:

Agitare bene la bomboletta per 2 minuti prima dell'uso.

La distanza di spruzzo deve essere di circa 25-30 cm.

Successivamente spruzzare la vernice metallizzata sulla superficie di ritocco asciutta in più strati sottili a intervalli di 3-5 minuti.

Durante il processo di verniciatura scuotere la bomboletta di tanto in tanto per distribuire uniformemente i pigmenti.

La vernice a effetto metallo deve essere almeno dopo almeno 30 minuti di asciugatura. In caso contrario le particelle di alluminio della vernice metallizzata vengono attaccate da fattori ambientali e climatici.

Non spruzzare su superfici verniciate con resina.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Agosto 5, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.