



High-quality nitro-acrylic-combi lacquer in standard shades according to the RAL standard. Exact matching paintings and repairs to small damages in RAL colours. Specially for machines, engine parts, tools, all kinds of vehicles, steel furniture and much more.

N. ordine: 406705, 407245, 407252, 409409, 409416, 409423, 409430, 409447, 416767, 345852, 345869, 400604, 400611, 400628, 400635, 400642, 400659, 400666, 400671, 400673, 400675, 400680, 400697, 400703, 400710, 400720, 400727, 400734, 400741, 400758, 400765, 400772, 400789, 400796, 400826, 400802, 400819, 400837, 400838, 400850, 400840, 400857, 405463, 405470, 405487, 405494, 406163, 406170, 406651, 406668, 406675, 406682, 406699

Qualità & caratteristiche

High-grade nitro-acrylic-combi quality
Quick-drying
Very good coverage
Very good colour-matching
Excellent adhesion on many surfaces
Good flow, smooth surface
Suitable for indoors and outdoors applications
Polishable surface
Weather-resistant, light-proof, UV-resistant
Scratch-, shock- and impact-resistant

Dati fisici e chimici

Base:

- Nitrocombi resin
- Acrylate copolymers

Nome del colore:

- Orange brown
- Ruby red
- Chocolate brown
- Pure orange
- Traffic red
- Reseda green
- Silver grey
- Anthracite grey
- White aluminium
- Signal blue
- Traffic blue
- Pure white
- Light grey
- Dusty grey
- Vermilion
- Traffic yellow
- Grey brown
- Light pink
- Jet black
- Mahogany brown
- Daffodil yellow
- Flame red
- Oyster white
- Ultramarine blue
- Light blue
- Gentian blue
- Pastel green
- Yellow green
- Signal red
- Leaf green
- Moss green
- Beige
- Blue lilac
- Cobalt blue
- Heather violet
- Iron grey
- Nut brown
- Traffic white
- Ivory
- Purple red
- Traffic purple
- Turquoise blue
- Salmon orange
- Rose

FLY-COLOR Color RAL

Informazioni tecniche

- Melon yellow
 - Pastel orange
 - Sky blue
 - Mint green
 - Window grey
- Odore: Characteristic
Grado di brillantezza:
 - gloss, >75
 - semi mat, 25 ±5
 - mat, 10 ±2

Resa: 400 ML – 0,7-1,1 m²
Fuori polvere: 14 min
Asciutto al tatto: 40 min
Completamente asciutto: 3 h
Punto di infiammabilità: n.a.
Stabilità di conservazione: 10 years
Contenuto: 400 ML

Istruzioni per l'uso

Before use, carefully read and observe the warning texts on the label!
Remove rust and dirt.
The surface has to be clean, dry and free from fat.
If necessary, apply a primer.
Cover areas not to be painted.
Before use, shake the can for 2-3 minutes.
Test spray at an invisible spot to check colour-matching and compatibility of the lacquer.
Apply from a distance of approx. 25 cm several thin coats.
Do not paint on synthetic paints!

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Aprile 28, 2026 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.