



Vernice nitroacrilica di alta qualità in colori standard conformi alla norma RAL. Verniciatura e ritocchi con colore esattamente corrispondente nelle tonalità RAL. Specifica per macchine, parti di macchine, utensili, veicoli di ogni tipo, attrezzature, mobili in acciaio e molto altro.

N. ordine: 348815, 348822, 348846, 348853, 348860, 404801, 404818, 404825, 407375, 407382, 407399, 407405, 408693, 408709, 408716, 408723, 408730, 408747, 408754, 408761, 408778, 408785, 408792, 408808, 408815, 408822, 408839, 408846, 408853, 408860, 408877, 408884, 409102, 409119, 101294, 101295, 101296, 101297, 101299, 101300, 101301, 101302, 101303, 101304, 101305, 524172

Qualità & caratteristiche

- A base nitroacrilica di alta qualità
- Ad asciugatura rapida
- Ottimo potere coprente
- Corrispondenza del colore precisa
- Aderenza eccellente su molti materiali
- Buona erogazione, superficie liscia
- Adatto per verniciare e riparare oggetti in spazi interni ed esterni
- Superficie verniciata lucidabile
- Resistente agli agenti atmosferici, alla luce, ai raggi UV
- Antigraffio e resistente a urti e impatti

Dati fisici e chimici

- Base: Vernice combinata nitro (NC)
- Odore: Caratteristico
- Grado di brillantezza:
 - lucido, >75
 - opaco, 10 ±2
- Resa: 400 ML – 0,8-1,5 m²
- Fuori polvere: 10 min
- Asciutto al tatto: 30 min
- Completamente asciutto: 2 h
- Sovraverniciabile: 30 min
- Superfici: machines, engine parts, tools, all kinds of vehicles, steel furniture and much more
- Temperatura minima di esercizio: 10 °C
- Temperatura massima di esercizio: 25 °C
- Punto di infiammabilità:
 - n.a.
 - n.a. °C
- Contenuto: 400 ML

Istruzioni per l'uso

Rimozione della ruggine e dello sporco.
Il substrato deve essere pulito, asciutto e privo di grasso.
Se necessario, applicare una mano di fondo.
Non applicare collante alle superfici da verniciare.
Agitare la lattina per 2-3 minuti prima dell'uso.
Eseguire una spruzzatura di prova e controllare la compatibilità della vernice in un punto nascosto.
Spruzzare più strati sottili da una distanza di circa 25 cm.
Non spruzzare su superfici verniciate con resina.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Agosto 5, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.