



Vernice nitroacrilica di alta qualità in colori standard conformi alla norma RAL. Verniciatura e ritocchi con colore esattamente corrispondente nelle tonalità RAL. Specifica per macchine, parti di macchine, utensili, veicoli di ogni tipo, attrezzature, mobili in acciaio e molto altro.

N. ordine: 408907, 408907-NJ, 408914, 408914-NJ

Qualità & caratteristiche

- A base nitroacrilica di alta qualità
- Ad asciugatura rapida
- Ottimo potere coprente
- Corrispondenza del colore precisa
- Aderenza eccellente su molti materiali
- Buona erogazione, superficie liscia
- Adatto per verniciare e riparare oggetti in spazi interni ed esterni
- Superficie verniciata lucidabile
- Resistente agli agenti atmosferici, alla luce, ai raggi UV
- Antiraffio e resistente a urti e impatti

Dati fisici e chimici

- Base: Vernice acrilica (AC)
- Odore: Caratteristico
- Grado di brillantezza:
 - altamente lucido, >85
 - opaco, 10 ±2
- Resa: 400 ML – 1-1,5 m²
- Fuori polvere: 15 min
- Asciutto al tatto: 30 min
- Completamente asciutto: 24 h
- Superfici: objects for indoor and outdoor uses
- Temperatura minima di esercizio: 10 °C
- Temperatura massima di esercizio: 25 °C
- Punto di infiammabilità: n.a.
- Contenuto: 400 ML

Istruzioni per l'uso

- Rimozione della ruggine e dello sporco.
- Il substrato deve essere pulito, asciutto e privo di grasso.
- Se necessario, applicare una mano di fondo.
- Non applicare collante alle superfici da verniciare.
- Agitare la lattina per 2-3 minuti prima dell'uso.
- Eseguire una spruzzatura di prova e controllare la compatibilità della vernice in un punto nascosto.
- Spruzzare più strati sottili da una distanza di circa 25 cm.
- Non spruzzare su superfici verniciate con resina.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Agosto 5, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.