

DUPLI-COLOR SPECIAL THERMO

Informazioni tecniche



Vernice spray speciale per verniciatura di oggetti esposti alle sollecitazioni da calore. Disponibile in diverse tonalità e come vernice trasparente.

Ideale per verniciare lo scappamento di motociclette e auto, ma anche i tubi delle stufe, i rivestimenti delle griglie e molto altro.

Applicabile a metallo, ghisa, alluminio.

Adatto anche come vernice protettiva del motore.

N. ordine: 409355, 406026, 409362, 409348, 401052, 401069, 401052-DC, 401069-DC

Qualità & caratteristiche

Ad asciugatura rapida
Resistente alle alte temperature
La resistenza alla benzina viene raggiunta dopo circa 30 minuti di cottura a min. 160 °C. In questo caso è probabile che si creino fastidi dovuti a fumo e odori sgradevoli, pertanto fare in modo che ci sia una ventilazione sufficiente.
Buona resistenza agli agenti atmosferici
Aderenza eccellente

Dati fisici e chimici

Punto di infiammabilità: n.a.
Contenuto: 400 ML

Istruzioni per l'uso

Rimuovere la ruggine dal substrato, rimuovere olio e grasso.
Poi levigare o sabbare bene; il metallo della superficie deve essere completamente pulito.
La superficie deve essere priva di polvere, grasso e asciutta.
Agitare bene la bomboletta per almeno 2-3 minuti prima dell'uso.
Spruzzare 2 strati sottili a circa 25 cm di distanza. Lasciare asciugare. Importante: più sottile è lo strato di vernice, migliore è la resistenza termica e l'aderenza.
Non è necessario un fondo. I risultati migliori si ottengono sul metallo lucido.
Non utilizzare su parti cromate.
Il riscaldamento a 160-200 °C per ca. 30 minuti è un prerequisito per l'invecchiamento e quindi per una resistenza totale dello strato di vernice (resistenza alla benzina). In questo caso è probabile che si creino fastidi dovuti a fumo e odori sgradevoli, pertanto fare in modo che ci sia una ventilazione sufficiente.
Alcune indicazioni sulla temperatura come punti di riferimento: Scappamento per motociclette sul raccordo a gomito fino a 800 °C; forni/tubi delle stufe fino a 500°C; griglie per party da 500-800 °C.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Agosto 5, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.