

CON RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO PER FRESE A CAROTARE FINO A Ø  
50 MM CON ATTACCO WELDON Ø 19,05 MM, PUNTE CON ATTACCO...



<b>Capacità di foratura continua</b>	Ø 20 mm
<b>Mandrino a cremagliera</b>	0,8 - 16 mm B18
<b>Cono morse</b>	CM 3
<b>Albero</b>	Weldon Ø 19,05 mm
<b>Corsa del mandrino</b>	220 mm
<b>Capacità max. di lavoro</b>	Ø 50 mm
<b>Forza magnetica max.</b>	15000 N
<b>Velocità del mandrino</b>	400 - 600 rpm
<b>Dimensioni base</b>	205 x 110 mm
<b>Motore</b>	230 V 50 Hz 1,5 kW
<b>Dimensioni</b>	400 x 310 x 475 mm
<b>Valigetta</b>	587 x 489 x 265 mm
<b>Peso netto</b>	35 kg
<b>Dimensioni imballo</b>	590 x 490 x 270 h mm
<b>Peso lordo</b>	39,00 kg
<b>Codice EAN</b>	8012667276959

## Accessori Inclusi

Valigetta  
Mandrino a cremagliera 0,8 - 16 mm B18  
Adattatore CM 3/Weldon