



## LUBEX EXPERT 5W30

REV.2 DEL 05/2019

### LIVELLI DI QUALITA'

Il lubrificante LUBEX EXPERT 5W/30 è conforme alle seguenti specifiche internazionali :

- ACEA A5/B5 A1/B1
- API SL SJ/CF
- FORD WSS M2C-913C/D
- FIAT 9.55535-G1/N1

### DESCRIZIONE

Il LUBEX EXPERT 5W/30 è un lubrificante multigrado sintetico, con specifica formula Fuel Economy, realizzato per raggiungere i più elevati standard di performance ed affidabilità nei motori benzina e diesel di moderna concezione.

Offre un elevato potere detergente /disperdente, una eccezionale resistenza alla corrosione ed ossidazione ed un alto potere di antischiuma.

L'alto indice di Viscosità ne permette l'utilizzo in qualsiasi condizione climatica (basse ed alte temperature esterne).

Assicura la massima protezione al motore e garantisce la giusta viscosità in qualsiasi condizione di esercizio (partenze a freddo, lunghe percorrenze, ecc.).

Si raccomanda sempre di rispettare l'intervallo di cambio olio suggerito dal costruttore dell'autovettura.

### CARATTERISTICHE TIPICHE

| Gradazione SAE                     |            | 5W/30 |
|------------------------------------|------------|-------|
| Densità a 15°C.Kg./dm <sup>3</sup> | ASTM D1298 | 0,850 |
| Viscosità a 100°C.cSt              | ASTM D445  | 11    |
| Indice di Viscosità                | ASTM D2270 | 145   |
| Infiammabilità V.A. °C             | ASTM D92   | 200   |
| Punto di scorrimento °C            | ASTM D97   | -30   |
| T.B.N.                             | ASTM D2896 | 8     |

I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica