FANTON®
FABBRICA MATERIALE ELETTRICO

Scheda tecnica/Data Sheet: 42100



DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Multipresa universale da incasso OPERA/PLA doppia presa bipasso italo/Schuko 2P+T 16A precablata per scatola a 3 moduli
EN	OPERA/PLA multi standard flush-mounting multisocket double socket italian 10-16A/Schuko std. 2P+E 16A pre-wired for 3-module box

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Numero prese/uscite	2
IT	Tipo prese	Bipasso Ital/Sck 2P+T 16A
IT	Colore	Bianco
IT	Confezione singola	Talloncino appendibile
IT	Protezione IP	IP20
IT	Marchi qualità	CE
IT	Marchi qualità	IMQ
IT	Tensione nominale (Volt)	250 V AC
IT	Amperaggio	16,000 A
IT	Frequenza (Hertz)	50 - 60 HZ
IT	Classificazione ELECTROCOD	01.3.1

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
EN	Number sockets/outlets	2
EN	Sockets type	It 10-16A/Schuko 2P+E 16A
EN	Colour	White
EN	Single packaging	Hanging package
EN	Ingress protection	IP20
EN	Quality marks	CE
EN	Quality marks	IMQ
EN	Nominal voltage (Volt)	250 V AC
EN	Amperage	16,000 A
EN	Frequency (Hertz)	50 - 60 Hz
EN	ELECTROCOD classification	01.3.1

CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Tipologia		Presa multistandard
IT	Conduttore neutro a connessione		Si
IT	Contatto di protezione		Piatto
IT	Numero di contatti attivi (tondo)		6
IT	Numero di contatti attivi (piatto)		2
IT	Numero di contatti attivi (quadrato)		0
IT	Direzione di montaggio		Orizzontale e verticale
IT	Composizione		Elemento base
IT	Con lampada di segnalazione		No
IT	Numero di porte USB-A		0
IT	Numero di porte USB-C		0
IT	Temperatura max. corrente nominale dell'alimentatore USB	A	ND - Non disponibile
IT	Numero di prese		2
IT	Prese con fasi separate		No
IT	Numero moduli da frutto		3
IT	Numero di prese commutabili		0
IT	Numero di fasi		2
IT	Stampa/marcatura		Altro
IT	Tipo di collegamento		Morsetto a vite
IT	Con coperchio a cerniera		No
IT	Con protezione dal contatto incrementata		Si
IT	Casella di testo/superficie di marcatura		Si
IT	Colore		Bianco
IT	Codice RAL (simile)		9003
IT	Colore metallizzato		No
IT	Trasparente		No
IT	Bloccabile		No
IT	Meccanismo di espulsione		No
IT	Montaggio isolato		No
IT	Con illuminazione funzionale		No
IT	Con illuminazione di orientamento		No
IT	Sovratensore		No
IT	Protezione da corrente di guasto		No

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Con fusibile per correnti deboli		No
IT	Alimentazione elettrica speciale		Senza
IT	Tipo di montaggio		Incasso
IT	Tipo di fissaggio		Fissaggio con vite
IT	Materiale		Plastica
IT	Qualità del materiale		Materiale termoplastico
IT	Senza alogeni		Si
IT	Protezione della superficie		Non trattato
IT	Tipo superficie		Lucido
IT	Trattamento antibatterico		No
IT	Con funzione loop		No
IT	Numero di passaggi		0
IT	Con interruttore on/off		No
IT	Colore dell'operatore di commutazione		ND - Non disponibile
IT	Inserto centrale ruotato		Si
IT	Corrente nominale	A	16
IT	Tensione nominale	V	250
IT	Frequenza	Hz	Da 50 a 60
IT	Corrente di guasto nominale	mA	ND - Non disponibile
IT	Adatto per classe di protezione (IP)		IP20
IT	Resistenza agli urti		IK08
IT	Larghezza dell'apparecchio	mm	125
IT	Altezza dell'apparecchio	mm	81
IT	Profondità dell'apparecchio	mm	39
IT	Diametro dispositivo	mm	ND - Non disponibile
IT	Min. profondità della presa per apparecchi	mm	ND - Non disponibile
IT	Compatibile con Apple HomeKit		No
IT	Compatibile con Amazon Alexa		No
IT	Compatibile con Google Assistant		No
IT	Supporto disponibile IFTTT		No
IT	Con ripetitore di segnale Wi-Fi		No
IT	Con altoparlante bluetooth integrato		No
IT	Per condizioni severe (secondo VDE)		No
IT	Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94		V1
IT	Conforme UK building regulations Part M		No
EN	Model		Multi-standard socket
EN	Concurrently switching neutral conductor		Yes
EN	Protective contact		Flat
EN	Number of active contacts (round)		6
EN	Number of active contacts (flat)		2
EN	Number of active contacts (square)		0
EN	Mounting direction		Horizontal and vertical
EN	Assembly arrangement		Basic element
EN	With signal lamp		No
EN	Number of ports USB-A		0
EN	Number of ports USB-C		0
EN	Max. current rating of USB power supply	A	ND - Unavailable

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
EN	Number of socket outlets		2
EN	Socket outlets phase-separated		No
EN	Number of modules (module system)		3
EN	Number of socket outlets switchable		0
EN	Number of phases		2
EN	Imprint/indication		Other
EN	Connection type		Screwed terminal
EN	With hinged lid		No
EN	With enhanced contact protection		Yes
EN	Label space/information surface		Yes
EN	Colour		White
EN	RAL-number (similar)		9003
EN	Metallic colour		No
EN	Transparent		No
EN	Lockable		No
EN	Eject-mechanism		No
EN	Insulated mounting		No
EN	With function lighting		No
EN	With orientation lighting		No
EN	Overvoltage protection		No
EN	Fault current protection		No
EN	With miniature fuse		No
EN	Special power supply		None
EN	Mounting method		Built-in
EN	Type of fastening		Mounting with screw
EN	Material		Plastic
EN	Material quality		Thermoplastic
EN	Halogen free		Yes
EN	Surface protection		Untreated
EN	Surface finishing		Glossy
EN	Anti-bacterial treatment		No
EN	With loop through function		No
EN	Number of loop throughs		0
EN	With on/off switch		No
EN	Colour of switch operator		ND - Unavailable
EN	Rotated central insert		Yes
EN	Nominal current	A	16
EN	Nominal voltage	V	250
EN	Frequency	Hz	From 50 to 60
EN	Rated fault current	mA	ND - Unavailable
EN	Suitable for degree of protection (IP)		IP20
EN	Impact strength		IK08
EN	Device width	mm	125
EN	Device height	mm	81
EN	Device depth	mm	39
EN	Device diameter	mm	ND - Unavailable
EN	Min. depth of built-in installation box	mm	ND - Unavailable
EN	Compatible with Apple HomeKit		No

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
EN	Compatible with Amazon Alexa		No
EN	Compatible with Google Assistant		No
EN	IFTTT support available		No
EN	With Wi-Fi signal repeater		No
EN	With built-in bluetooth speaker		No
EN	For heavy conditions according to VDE		No
EN	Inflammability class of insulation material according to UL 94		V1
EN	Compliant with UK Building Regulations Part M		No

Fanton s.r.l. si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Fanton s.r.l. reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 03/04/2026