FANTON®
FABBRICA MATERIALE ELETTRICO

Scheda tecnica/Data Sheet: 40890



DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Multipresa da tavolo cavo 1,5 m 3G0,75 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 10A 2 prese bipasso italo/Schuko 2P+T 16A 2 prese bipasso italiane 2P+T 16A 1 presa USB-A 5V 3A 1 presa USB-C 5V 3A 1 presa USB-C 5V 3A 20W Power Delivery + interruttore automatico luminoso di sovraccarico
EN	Desk multisocket cable 1,5 m 3G0,75 H05VV-F plug 90° italian std. 2P+E 10A 2 sockets italian 10-16A/Schuko std. 2P+E 16A 2 sockets italian 10-16A std. 2P+E 16A 1 socket USB-A 5V 3A 1 socket USB-C 5V 3A 1 socket USB-C 5V 3A 20W Power Delivery + automatic luminous overload switch

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Lunghezza cavo	1,500 m
IT	Sezione e tipo cavo	3G0,75 H05VV-F
IT	Tipo spina	Italiana 2P+T 10A
IT	Numero prese/uscite	7
IT	Tipo prese	Bipasso Ital/Sck 2P+T 16A
IT	Tipo prese	Bipasso italiana 2P+T 16A
IT	Tipo prese	USB-A
IT	Tipo prese	USB-C
IT	Accessori/opzioni	Interruttore di sovraccarico
IT	Accessori/opzioni	USB
IT	Colore	Bianco
IT	Confezione singola	Scatola
IT	Confezione intermedia	Scatola
IT	Protezione IP	IP20
IT	Marchi qualità	CE
IT	Tensione nominale (Volt)	250 V AC
IT	Amperaggio	10,000 A
IT	Frequenza (Hertz)	50 - 60 HZ
IT	Potenza (Watt/Kilowatt)	MAX 2300W
IT	Classificazione ELECTROCOD	01.6.2
EN	Cable length	1,500 m
EN	Section and type cable	3G0,75 H05VV-F
EN	Plug type	Italian 2P+E 10A
EN	Number sockets/outlets	7
EN	Sockets type	It 10-16A/Schuko 2P+E 16A
EN	Sockets type	Italian 10-16A 2P+E 16A
EN	Sockets type	USB-A
EN	Sockets type	USB-C
EN	Accessories/options	Overload switch
EN	Accessories/options	USB
EN	Colour	White
EN	Single packaging	Box
EN	Multiple packaging	Box
EN	Ingress protection	IP20
EN	Quality marks	CE
EN	Nominal voltage (Volt)	250 V AC
EN	Amperage	10,000 A
EN	Frequency (Hertz)	50 - 60 Hz
EN	Power (Watt/Kilowatt)	MAX 2300W
EN	ELECTROCOD classification	01.6.2

CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Forma della scatola		Rettangolare
IT	Numero di prese CEE 7/1 (senza contatto di protezione)		0
IT	Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)		0

FANTON®
FABBRICA MATERIALE ELETTRICO

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/5 (tipo E)		0
IT	Numero di prese Euro CEE7/16		0
IT	Numero di prese per apparecchi freddi		0
IT	Numero di prese secondo lo standard britannico BS 1363		0
IT	Numero di prese standard danese (pin di messa a terra, type K)		0
IT	Numero delle prese tipo bipasso (Italia)		4
IT	Numero delle prese tipo P11 (Italia)		4
IT	Numero di Prese tipo P17 (Italia)		4
IT	Numero di prese Tipo P30 (Italia)		2
IT	Numero delle prese tipo NEMA		0
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13		0
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15		0
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23		0
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25		0
IT	Numero di prese multistandard universali		2
IT	Con protezione dal contatto incrementata		Si
IT	Con interruttore on/off		Si
IT	Interruttore differenziale		No
IT	Filtro di rete anti-interferenze		No
IT	Numero di prese, altre		0
IT	Numero di collegamenti USB		3
IT	Con fusibile per correnti deboli		No
IT	Sovratensore		No
IT	Protezione da sovracorrente		Si
IT	Corrente nominale	A	10
IT	Max. potenza allacciata	W	2300
IT	Sezione del filo	mm²	0,75
IT	Con coperchio		No
IT	Materiale		Plastica
IT	Qualità del materiale		Materiale termoplastico
IT	Senza alogeni		No
IT	Trattamento antibatterico		No
IT	Protezione della superficie		Non trattato
IT	Tipo superficie		Lucido
IT	Colore		Bianco
IT	Codice RAL (simile)		9003
IT	Trasparente		No
IT	Grado di protezione (IP)		IP20
IT	Resistenza agli urti		IK09
IT	Tipo di collegamento alla rete		Tipo italiano P11
IT	Lunghezza del cavo di alimentazione	m	1,5
IT	Tipo di spina		Piegato ad angolo

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Collegabile direttamente (senza cavo di alimentazione)		No
IT	Inserto centrale ruotato		Si
IT	Angolo inserto centrale ruotato		90°
IT	Codice NEMA		ND - Non disponibile
IT	Temperatura di impiego	°C	Da -5 a 35
IT	Compatibile con Apple HomeKit		No
IT	Compatibile con Google Assistant		No
IT	Compatibile con Amazon Alexa		No
IT	Supporto disponibile IFTTT		No
EN	Housing shape		Rectangular
EN	Number of socket outlets CEE 7/1 (no protective contact)		0
EN	Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F)		0
EN	Number of socket outlets with protective contact CEE 7/5 (type E)		0
EN	Number of socket outlets CEE 7/16 (EURO)		0
EN	Number of cold device socket outlets		0
EN	Number of socket outlets British Standard BS 1363		0
EN	Number of socket outlets Danish standard (earthing pin, type K)		0
EN	Number of socket outlets Italian standard type Bipasso		4
EN	Number of socket outlets Italian standard type P11		4
EN	Number of socket outlets Italian standard type P17		4
EN	Number of socket outlets Italian standard type P30		2
EN	Number of NEMA-outlets		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 13		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 15		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 23		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 25		0
EN	Number of universal multi standard sockets		2
EN	With enhanced contact protection		Yes
EN	With on/off switch		Yes
EN	Residual current circuit breaker (RCCB)		No
EN	Mains filter		No
EN	Number of other socket outlets		0
EN	Number of USB connections		3
EN	With miniature fuse		No
EN	Overvoltage protection		No
EN	Overcurrent protection		Yes
EN	Nominal current	A	10
EN	Max. connected load	W	2300
EN	Core cross section	mm²	0,75
EN	With cover		No
EN	Material		Plastic
EN	Material quality		Thermoplastic
EN	Halogen free		No

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
EN	Anti-bacterial treatment		No
EN	Surface protection		Untreated
EN	Surface finishing		Glossy
EN	Colour		White
EN	RAL-number (similar)		9003
EN	Transparent		No
EN	Degree of protection (IP)		IP20
EN	Impact strength		IK09
EN	Type of mains connection		Italian type P11
EN	Length of power cord	m	1,5
EN	Type of plug		Angled
EN	Directly pluggable (without power cord)		No
EN	Rotated central insert		Yes
EN	Angle rotated central insert		90°
EN	NEMA designation		ND - Unavailable
EN	Operating temperature	°C	From -5 to 35
EN	Compatible with Apple HomeKit		No
EN	Compatible with Google Assistant		No
EN	Compatible with Amazon Alexa		No
EN	IFTTT support available		No

Fanton s.r.l. si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Fanton s.r.l. reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 04/09/2026