



Speciale trattamento per pulire e mantenere efficiente l'impianto di alimentazione (iniettori, valvole...) di tutti i motori diesel, sia di vecchia che nuova concezione (Euro 4, 5 e 6). Ottimo per sistemi di iniezione di ultima generazione ad alta pressione. Aiuta inoltre a mantenere puliti i sistemi antinquinamento con filtri antiparticolato. **Aumenta il numero di cetano**, migliora le prestazioni, ottimizza i consumi, riduce la rumorosità e fumosità. Aumenta la proprietà lubrificante del gasolio, proteggendo la pompa e gli iniettori da premature usure.

Modalità d'uso: **A.** Inserisci il beccuccio all'interno del bocchettone del mezzo. **B.** Versa tutto il contenuto nel serbatoio prima del rifornimento. Ripetere il trattamento ogni 2000 km. Per una pulizia straordinaria raddoppiare la dose. Un sovradosaggio non reca alcun danno al motore. 150 ml additivano fino a 65 L di gasolio.

Art.190340 ADDITIVO DIESEL MULTIFUNZIONE

Avvertenze: PERICOLO. **Indicazioni di pericolo:** Nocivo se inalato. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Provoca grave irritazione oculare. Provoca irritazione cutanea.

Può irritare le vie respiratorie. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **Consigli di prudenza:**

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. **IN CASO DI INGESTIONE:** contattare

immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. **NON** provocare il vomito.

Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione locale.

Contiene: Idrocarburi, C11-C14, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2% aromatici; 2-etilesan-1-olo; 2-etilesil nitrato.

UFI: WQS2-40MA-4007-SAHS

Rhütten S.r.l. • zona ind.le Via Martiri di Montalto, 19

62020 Caldarola (MC) Italy • Tel. +39.0733.903657

www.rhuten.com • e-mail: info@rhuten.com

Qualità ISO 9001 n.10875/04/S

Ambiente ISO 14001 n.EMS-6296/S

Sicurezza ISO 45001 n.OHS-5058



spazio per LOTTO

ml150 e

FLACONE	TAPPO	BECCUCCIO
PVC 3	7	PP 5
PLASTICA	PLASTICA	PLASTICA

Raccolta Differenziata
Verifica le disposizioni del tuo Comune

8016565049578