

Supercolla Eco

Adesivo organico minerale eco-compatibile per la riparazione di pavimenti, rivestimenti e battiscopa, ideale nel GreenBuilding. Esente da solventi, rispetta la natura e la salute degli operatori.



GREENBUILDING RATING®

Supercolla Eco
 - Categoria: Organici Minerali
 - Classe: Adesivi Organici
 - Rating: Eco 4

	Contenuto di minerali naturali 31%		Esente da solventi	Nessuna etichettatura di rischio ambientale	Non tossico o non pericoloso

SISTEMA DI MISURAZIONE ATTESTATO DALL'ENTE DI CERTIFICAZIONE SGS

ECO NOTE

- Esente da solventi, garantisce un uso più sicuro in cantiere
- Abbate il rischio di carichi pericolosi e inquinanti per l'ambiente nello stoccaggio e nel trasporto

PLUS PRODOTTO

- Ripara pavimenti, rivestimenti e battiscopa
- Extraforte
- Rapido
- Facile
- Ideale per ceramica e legno
- Pronto all'uso

CAMPI D'APPLICAZIONE

Destinazione d'uso
 Prodotto specifico per la riparazione di pavimenti, rivestimenti e battiscopa.

Non utilizzare
 Per interventi in esterno.

INDICAZIONI D'USO

Preparazione dei supporti

Pulire, sgrassare ed eliminare le parti staccate o in via di distacco dal supporto prima dell'applicazione.
Eliminare dal retro di piastrelle e pietre naturali eventuali residui di vecchia colla.
Eliminare dal retro di battiscopa in legno o ceramica eventuali residui che possono compromettere la planarità.

Preparazione

Togliere il tappo e tagliare il beccuccio all'altezza desiderata.

Applicazione

Applicare Supercolla Eco per punti o cordoni premendo il flacone.
Posizionare la piastrella o il battiscopa premendolo sul supporto fino ad allinearlo agli altri elementi.
Pulire accuratamente con spugna inumidita le superfici da eventuali fuoriuscite di colla.

Pulizia

Prima dell'indurimento lavare la superficie con spugna umida, avendo cura di non spostare gli elementi.

ALTRE INDICAZIONI

Non sollecitare gli elementi incollati per almeno 24 ore.

DATI TECNICI SECONDO NORMA DI QUALITÀ KERAKOLL

Aspetto	Pasta tixotropica
Conservazione	≈ 24 mesi nelle confezioni originali
Avvertenze	Teme il gelo
Temperature limite di applicazione	da +5 °C a +35 °C
Attesa per la pulizia	≈ 1 h
Confezione	Flacone 200 ml

Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione, assorbimento del fondo e del materiale posato.

AVVERTENZE

- Attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- utilizzare solo all'interno
- operare a temperature comprese tra +5 °C e +35 °C
- temperatura, ventilazione, assorbimento del fondo e materiale di posa possono variare i tempi di lavorabilità e pulizia
- pulire la superficie delle piastrelle prima dell'indurimento finale
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

I dati relativi alle classificazioni Eco e Bio sono riferiti al GreenBuilding Rating® Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Giugno 2016 (ref. GBR Data Report – 07.16); si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.

Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com