Base lavatoio con vasca, tavoletta in legno e sifone di scarico incluso.





- Fissare la base porta vasca, con i tasselli in dotazione tramite i fori che si trovano sulla fascia posteriore.
- 2. Installare il nastro in alluminio intorno allo scasso presente sul TOP facendolo aderire agli angoli e coprendo in egual modo la parte superiore del TOP e quella inferiore.
- 3. Posizionare la vasca dentro lo scasso.
- Applicare il silicone lungo il bordo della vasca, pulendo eventuali residui presenti sul piano del TOP.



SICUREZZA

I pensili, le specchiere, l'impianto elettrico e quello idraulico devono essere installati e/o collegati da personale specializzato; Non apportare modifiche al mobile tali da compromettere la stabilità della struttura; Non appesantire i ripiani con carichi eccessivi (è consigliabile considerare come carico massimo 2 kg); Non usare i ripiani come punti d'appoggio per raggiungere parti superiori.

MONTAGGIO

Far installare i mobili da personale specializzato, usare tasselli ad espansione di portata adeguata e specifici per il tipo di muratura esistente. Accertarsi se la muratura è adatta a ricevere mobili sospesi (es. cartongesso).

MANUTENZIONE

Accompagnare sempre la chiusura delle ante e dei cassetti; Interporre una protezione fra la superficie del mobile ed eventuali sorgenti di calore; Evitare il contatto diretto di acqua sulle parti in legno del mobile; Evitare l'elevata umidità dell'aria nella stanza dove è presente il mobile per non incorrere nel fenomeno di espansione del legno ed evitare il distacco dei bordi; Il legno esposto alla luce può subire variazioni di tonalità del colore; Non apporre sul mobile scritte e non incollare poster o adesivi di ogni genere.

PULIZIA

Prestare attenzione e cura nella scelta dei prodotti per la pulizia del mobile (non usare agenti chimici o solventi, si raccomanda di utilizzare solo un panno umido e sapone neutro). In casi particolari fare sempre una prova in punti non in vista.

SAFETY

Wall cabinets, mirrors, electrical and plumbing systems should be installed and/or connected by trained personnel; Do not make any changes to the cabinet such that the stability of the structure is compromised; Do not burden the shelves with excessive loads (it is advisable to consider a maximum load of 2 kg as the maximum load); Do not use the shelves as footholds to reach higher parts.

ASSEMBLY

Have the furniture installed by trained personnel, use expansion anchors of appropriate capacity and specific to the type of existing masonry. Ascertain whether the masonry is suitable to receive suspended furniture (e.g., drywall).

MAINTENANCE

Always accompany the closing of doors and drawers; Interpose protection between the surface of the furniture and any heat sources; Avoid direct contact of water on the wooden parts of the furniture; Avoid high air humidity in the room where the furniture is located so as not to incur the phenomenon of wood expansion and avoid the detachment of the edges; Wood exposed to light may undergo changes in color tone; Do not put writing on the furniture and do not paste posters or stickers of any kind.

cleaning

Take care and attention when choosing products for cleaning the furniture (do not use chemical agents or solvents; only a damp cloth and mild soap are recommended). In special cases always do a test in places out of sight.