



BIANCA MONOMANO

Cod. IMA165834T-165835T

Rev.01 del 28.10.2025

Pag. 1 di 3

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Pittura murale lavabile, monomano, ideale per camere e soggiorni.

- Monomano
- Pronta all'uso
- Inodore
- Elevato potere coprente
- Non necessita di fissativo
- Rispetta i criteri ambientali minimi (CAM)
- Sistema Bio-Mass Balance, riduce l'utilizzo di risorse fossili e le emissioni della CO2 nell'aria
- Livello di emissioni di sostanze volatili nell'aria interna: A+
- Formaldeide free (in base ai test sperimentali di laboratorio) il prodotto non ha formaldeide intenzionalmente aggiunta e non emette formaldeide al di sopra della soglia di rilevazione strumentale del metodo applicato.
- Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD-IES-0005084:001



*Informazioni sul livello di emissione di sostanze volatili a rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che va da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate)



DESTINAZIONE

Interno

- Superfici murali nuove, stagionate, omogenee, finite a civile.
- Superfici murali cementizie, di malta bastarda, rasate a stucco, già dipinte.
- Pareti in cartongesso

POSA IN OPERA

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

PARETI INTERNE MAI DIPINTE (intonaco civile stagionato, pannelli prefabbricati, gesso nuovo, cartongesso).

Pulire i supporti eliminando la polvere ed asportare i frammenti di intonaco non aderenti. Livellare e stuccare le imperfezioni, dopo 2-6 ore carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente i supporti. Applicare una mano di FISSATIVO ACRILICO, attendere la completa asciugatura del supporto.

PARETI INTERNE DIPINTE CON IDROPITTURE

Pulire accuratamente le superfici eliminando la polvere ed asportare i frammenti di vernice non aderenti. Livellare e stuccare le imperfezioni, dopo 2-6 ore carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente i supporti. Applicare una mano di FISSATIVO ACRILICO, attendere la completa asciugatura del supporto.

Cromology Italia S.p.a.

Sede Legale: Via IV Novembre, 4

55016 Porcari (LU)

Tel. 199.119955 – Fax 199.119977

www.maxmeyer.it – info@cromology.it





BIANCA MONOMANO

Cod. IMA165834T-165835T

Rev.01 del 28.10.2025

Pag. 2 di 3

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Con acqua

- Applicazione a pennello: Pronta all'uso
- Applicazione a rullo: Pronta all'uso
- Applicazione a rullo a serbatoio: pronta all'uso

STRUMENTI APPLICATIVI E PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Rullo a pelo corto/pelo raso, Rullo a serbatoio, Pennello a setola sintetica

Lavare con acqua.

Pulire gli attrezzi usati eliminando la maggior quantità possibile di prodotto facendo leva ripetutamente sul bordo interno del barattolo. Non utilizzare acqua corrente. Immergere gli attrezzi in una quantità minima di acqua. Per preservare l'ambiente: l'imballaggio, il resto del suo contenuto e i residui di pulizia non devono essere gettati nei rifiuti domestici, nel lavandino o nel WC. Contattare le autorità locali per le modalità di smaltimento e raccolta.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Applicazione di una mano di BIANCA MONOMANO. In casi di supporto particolarmente assorbente, passate almeno 4÷6 ore dalla prima mano applicarne una seconda per garantire uniformità di tinta.

CONSIGLI PRATICI

- Partire dall'angolo più lontano dalla fonte di luce della stanza, applicare il prodotto dalla parte alta della parete scendendo verso il basso.
- Nel caso di colori scuri / tonalità forti, applicare una mano di fissativo e almeno due mani di finitura
- Utilizzando lo strumento Rullo a Serbatoio potrebbero talvolta presentarsi fuoriuscite di prodotto dettate dalla tipologia di strumento in oggetto
- Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.
- Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +35°C.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere o di unto.

- Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C
- Umidità relativa dell'ambiente: < 75%
- Temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C
- Umidità del supporto: <10 di U.R.
- Non applicare su supporti esposti al sole diretto o al vento battente.

AVVERTENZE

CLASSIFICAZIONE COV (2004/42/CE)

Pitture opache per pareti e soffitti interni.

Valore limite UE di COV per BIANCA MONOMANO (cat. A/a): 30 g/L (2010). BIANCA MONOMANO contiene al massimo 30 g/L di COV.

Cromology Italia S.p.a.

Sede Legale: Via IV Novembre, 4

55016 Porcari (LU)

www.maxmeyer.it – info@cromology.it





BIANCA MONOMANO

Cod. IMA165834T-165835T

Rev.01 del 28.10.2025

Pag. 3 di 3

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali
- Consultare sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso

INCOMPATIBILITA' CONOSCIUTE

Nessuna.

Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA	METODO
Colore	Bianco colorabile con sistema tintometrico	
Resa teorica per mano	11 ÷ 13 m ² /L in funzione dell'assorbimento del supporto	ISO 7254
Diluizione	Pronto all'uso	
Secco al tatto	max 1 h	
Secco in profondità	max 24 h	
Sovraverniciabilità	4÷6 h	
Vita di stoccaggio	Almeno 24 mesi	UNI 10154
Presa di sporco	> 15 - Alta	UNI 10792

Peso specifico	1,54 g/ml	ISO 2811-1
Viscosità Brookfield	4000 cps	ASTM D 2196

NORMATIVA EUROPEA EN 13300

Lavabilità	Classe 3	ISO 11998
Finezza di macinazione	Fine	ISO 1524
Brillantezza	5 Opaca	ISO 2813

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

Cromology Italia S.p.a.

Sede Legale: Via IV Novembre, 4

55016 Porcari (LU)

www.maxmeyer.it – info@cromology.it

