



THERMO ACTIVE SPRAY

Cod. scheda IMA165905T

Rev.01 del 13.10.2025

Pag. 1 di 2

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Soluzione detergente per pareti. Adatto per muri in ambienti umidi e poco areati. Specifico per la detersione di superfici infestate da muffa

- Rimuove la muffa esistente;
- Deterge le superfici
- Agisce in profondità

DESTINAZIONE

- Interno/Esterno

POSA IN OPERA

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Applicazione a spruzzo ed aria: Pronto all'uso, mediante apposito contenitore.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Togliere il copri tappo. Premere verso il basso sulla parte centrale del tappo di sicurezza e ruotare in senso antiorario. Inserire lo spruzzatore in dotazione.

Spruzzare THERMO ACTIVE SPRAY sulla superficie infestata, lasciare agire per almeno 10-20 minuti, quindi lavare con acqua. Se necessario ripetere l'operazione. Spruzzare sulle pareti infestate ad una distanza di 10-20 cm. Nelle zone più infestate si consiglia di asportare le muffe mediante spatola.

IMPORTANTE: Dopo l'uso rimuovere e pulire lo spruzzatore con acqua e richiudere sempre il contenitore con il tappo di sicurezza.

CONSIGLI PRATICI

- Non applicare su tessuti, tendaggi, piante, carta da parati legno, metallo o altre superfici delicate.
- Prima di applicare il prodotto sulle piastrelle effettuare una prova preliminare su una zona nascosta; se necessario lavare immediatamente con molta acqua.
- Non utilizzare in combinazione con altri prodotti, possono formarsi gas pericolosi (Cloro).
- Per un risultato migliore si consiglia di procedere con l'applicazione del ciclo completo antimuffa

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere o di unto.

- Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C
- Umidità relativa dell'ambiente: < 75%
- umidità del supporto: < 10 di U.R.

Cromology Italia S.p.a.

Sede Legale: Via IV Novembre, 4

55016 Porcari (LU)

Tel. 199.119955 – Fax 199.119977

www.maxmeyer.it – info@cromology.it



AVVERTENZE

Regolamento Detergenti 648/2004/CE

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Scheda degli ingredienti:

< 5 % IPOCLORITO DI SODIO, nr CAS: 7681-52-9

- Non riutilizzare il contenitore.
- Se il prodotto viene usato in luogo dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto aerare sufficientemente il locale prima di soggiornarvi nuovamente.
- Da non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali
- Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande, recipienti destinati a contenerne.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza
- Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso.

INCOMPATIBILITA' CONOSCIUTE

Nessuna.

Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA	METODO
Colore	Trasparente	
Resa teorica per mano	8 - 12 m ² /L A seconda dell'assorbimento del supporto e della quantità di muffa presente.	ISO 7254
Punto d'infiammabilità	Non infiammabile	UNI 8909
Vita di stoccaggio	24 mesi	UNI 10154
Peso specifico	ca. 1,055 g/ml	ISO 2811-1

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

Cromology Italia S.p.a.

Sede Legale: Via IV Novembre, 4

55016 Porcari (LU)

www.maxmeyer.it – info@cromology.it

