

CFADDA

Piastrella ad incastro per esterni in WPC 30x30 cm grigia

Soluzione modulare effetto legno per rinnovare balconi, terrazze e spazi esterni con posa rapida, superficie resistente all'acqua e finitura antiscivolo.

Codice prodotto	001140213
Marca	U-timber
Formato	30 x 30 cm
Altezza	22 mm
Materiale	WPC e PP
Colore	Grigio

**WATERPROOF****ANTISCIVOLO****INCASTRO RAPIDO****USO ESTERNO**

Caratteristiche principali

- Sistema ad incastro per una posa semplice e modulare su superfici idonee.
- Finitura grigia effetto legno, ideale per ambienti esterni moderni e ordinati.
- Materiale WPC con supporto in PP: pratico, resistente all'umidità e adatto all'uso outdoor.
- Superficie antiscivolo pensata per migliorare l'aderenza nelle aree esterne.

Descrizione prodotto

La piastrella ad incastro in WPC e PP è una soluzione pratica per realizzare o rinnovare pavimentazioni esterne senza interventi complessi. Il formato 30 x 30 cm consente di comporre superfici modulari, mentre la finitura grigia effetto legno valorizza balconi, terrazze, patii e zone di passaggio con uno stile sobrio e contemporaneo.

La struttura è progettata per resistere all'acqua e all'umidità, rendendo il prodotto indicato per ambienti esterni esposti agli agenti atmosferici. Il sistema a incastro facilita la posa e permette di adattare la configurazione allo spazio disponibile.

Scheda tecnica e indicazioni d'uso

Dati tecnici

Nome prodotto	Piastrella ad incastro per esterni in WPC 30x30 cm grigia
Codice prodotto	001140213
Marca	U-timber
Categoria	Piastrelle e rivestimenti per pavimenti esterni
Dimensioni singola piastrella	30 x 30 cm
Altezza / spessore	22 mm
Materiale	WPC e PP
Colore	Grigio
Finitura estetica	Effetto legno
Sistema di posa	Incastro modulare
Caratteristiche dichiarate	Waterproof, antiscivolo, resistente agli agenti atmosferici
Destinazione consigliata	Balconi, terrazze, patii, camminamenti e aree esterne domestiche su supporto idoneo

Indicazioni per la posa

- Posare su un supporto stabile, planare, compatto e pulito. Rimuovere polvere, residui e irregolarità che potrebbero compromettere l'appoggio.
- Verificare il drenaggio dell'area prima dell'installazione: l'acqua deve poter defluire correttamente, evitando ristagni prolungati sotto la pavimentazione.
- Agganciare le piastrelle tramite il sistema a incastro, procedendo per file e controllando l'allineamento durante la posa.
- Per tagli o adattamenti perimetrali, utilizzare strumenti idonei al materiale e dispositivi di protezione individuale adeguati.

Avvertenze per il cliente

- Prima dell'acquisto calcolare il numero di piastrelle necessarie in base alla superficie da coprire e prevedere una quota di sfrido per tagli o adattamenti.
- L'aspetto cromatico può variare leggermente in funzione della luce, del monitor e del lotto produttivo.
- Le prestazioni antiscivolo dipendono anche da condizioni di utilizzo, pulizia, pendenza e presenza di acqua, sporco o sostanze oleose.
- Per installazioni in contesti particolarmente esposti o professionali, verificare preventivamente l'idoneità del prodotto e del supporto.

Uso e manutenzione

- Pulire regolarmente la superficie con acqua e detersivi neutri, evitando prodotti abrasivi o solventi aggressivi.
- In presenza di sporco ostinato, intervenire con spazzola morbida e risciacquare accuratamente.
- Controllare periodicamente gli incastri e la stabilità della superficie, soprattutto in aree soggette a passaggio frequente.
- Non utilizzare come elemento strutturale: il prodotto è destinato a rivestimento/pavimentazione modulare su supporto già portante.

Fonte dati

Scheda elaborata sulla base delle informazioni prodotto disponibili per l'articolo CFadda codice 001140213 e dell'immagine prodotto fornita. Il documento non contiene prezzi ed è pensato come supporto informativo alla scelta del cliente.