



SLEEP MODE & ECO.

Regola il flusso d'aria, Questo permette una temperatura costante e un maggior **Risparmio Energetico**.

TIMER 24

Selezione del Timer 0-24

AUTO RESTART

In caso di arresto improvviso della corrente, l'apparecchio è in grado di memorizzare le impostazioni attive, ciò permette che al ripristino della corrente l'apparecchio torni a funzionare senza dover impostare nuovamente le modalità desiderate.

AUTODIAGNOSI & PROTEZIONE

Con la funzione di autodiagnosi gli errori vengono riconosciuti e risolti dal computer interno e tutte le informazioni verranno mostrate sul display LED. La funzione di protezione impedisce il danneggiamento dell'apparecchio.

SILENZIOSO

Grazie ad un diametro maggiore delle ventole l'apparecchio è più silenzioso garantendo però lo stesso flusso d'aria.

FILTRO ANTI POLVERE

Filtro che permette la cattura delle particelle più piccole di polvere. Facile da pulire e lavare.

DISPLAY LED

Permette all'utente un utilizzo chiaro e semplice del prodotto.

TURBO

La Modalità TURBO, permette di raffreddare o riscaldare la stanza in tempi brevi

Climatizzatore

9000BTU

Refrigerante

R32

Raffreddamento

A++

Riscaldamento

A+

Wi-Fi

TUYA

Codice Prodotto			MISTRAL9025K/C
EAN		UI + UE	8056746669362
Tipologia			Pompa di calore
Controllo			Telecomando
		BTU	9000
Capacità Raffreddamento		W	2500(300~3200)
Capacità Riscaldamento		W	2600(300~3300)
(Carico Termico teorico) Pdesign		W	2500
SEER			6,1
Classe Energetica			A++
EER		W/W	3,7
COP		W/W	3,71
Pdesign (Stagione media)		W	2300
SCOP (Stagione media)		W/W	4,0
Classe Energetica (Stagione media)			A+
Consumo energetico annuo	Raffreddamento	Kwh/a	---
	Medio	Kwh/a	---
Livello sonoro (Unità interna)		dB(A)	39/34/32/30
Livello sonoro (Unità esterna)		dB(A)	50
Dati Elettrici			
			220-240V~/50Hz/1P
Voltaggio		V	---
Corrente	Raffreddamento	A	---
	Riscaldamento	A	3.6 (0.8~5.8)
Consumo	Raffreddamento	W	3.4 (0.8~5.6)
	Riscaldamento	W	800(150~1300)
Sistema di refrigerazione			750(150~1250)
Refrigerante/precaricato		GAS/Gr.	R32/490 gr.
Potenziale di riscaldamento globale		GWP	675
Co2			----
Compressore	Tipologia		Rotary
	MFG		LINDA
Flusso d'aria (Unità interna)		m3/h	≥ 500
Raffreddamento/Riscaldamento			
Connessioni			
Tubi di connessione	Gas	Pollici	-/9"
	Liquidi	Pollici	-/6"
Altre informazioni			
Area applicativa		m²	10~17
Lunghezza massima Tubi refrigeranti		m	10
Dislivello massimo		m	5
Range di Temperatura		°C	16/31
Temperatura di utilizzo	Unità Esterna	°C	Raff. -15/46 -- Risc. -20/30
	Unità interna	°C	Raff. 17/32 -- Risc. -0/30
Dimensioni prodotto (LxAxP)	Unità interna	mm	680 x 252 x 206
	Unità esterna	mm	720 x 290 x 473
Peso Netto	Unità interna	Kg.	8
	Unità esterna	Kg.	20
Scatola ptodotto (LxAxP)	Unità interna	mm	755 x 330 x 530
	Unità esterna	mm	785 x 330 x 530
Peso Lordo	Unità interna	Kg.	9,5
	Unità esterna	Kg.	22 (Senza Tubi)
Quantità per container	40HQ		337