

Centraline C-DIAL



La C-Dial è una centralina compatta e dal funzionamento essenziale, che la rende perfetta per le piccole applicazioni residenziali. Può comandare fino a 6 elettrovalvole con 2 programmi e 2 partenze ciascuno. La facile programmazione 3 Easy Steps permette di regolare l'irrigazione in soli 60 secondi.

Caratteristiche Tecniche

- Tipo centralina: Da parete
- Alimentazione: Trasformatore esterno 220 VAC 50-60 Hz - 24 Volts AC, 0.8 AMP
- Batteria tampone: 2 batterie alcaline da 1.5 volt (AA) non incluse
- Ingresso sensore pioggia
- Uscita comando pompa/master valve
- Coperchio di chiusura
- Segnale batteria scarica
- Numero massimo di zone: 6
- Modelli disponibili: da 4 e 6 zone

Caratteristiche di Programmazione

- Modalità di programmazione: Tradizionale
- Numero programmi: 2
- Orari di partenza per programma: 2
- Numero massimo di partenze al giorno: 4
- Tempo d'irrigazione minimo per zona: 1 min
- Tempo d'irrigazione massimo per zona: 240 min
- Frequenza irrigazione: Per giorni della settimana
- Partenza manuale: Per zona
- Tasto reset
- Tasto clear
- Funzione OFF: Centralina
- Regolazione stagionale da 10% a 200%

Codice	Nome	Modello
200.4180410	C-DIAL 4	4 ZONE
200.4180610	C-DIAL 6	6 ZONE



3 Easy Steps

La speciale programmazione in tre semplici passi permette una programmazione facile ed intuitiva in meno di 60 secondi. La logica di programmazione è di rispondere a tre semplici domande: a che ora irrigare, per quanto tempo e ogni quanto.



Ingresso sensore

La centralina è dotata di un ingresso sensore per la connessione del sensore pioggia a due fili normalmente chiuso. L'installazione del sensore pioggia impedisce l'irrigazione in caso di pioggia e permette di risparmiare acqua.



Solenoido 24 Vac

Le centraline comandano solenoidi 24 Vac normalmente chiusi. La centralina alimenterà il solenoide con un segnale elettrico di 24 Vac per tutto il tempo d'irrigazione per aprire l'elettrovalvola.